

Manguera de cable 3x1.5mm RZ1-K libre de halógenos - rollo 100m

Product codes:

Reference: 0005



Product features:

Power source (V): 600/1000V Measures (mm): 100m.

Material: Polietileno + Polilefina + Cobre Operating temperature: -15°C ~ +90°C

Certification: CE - RoHS

Certification: UNE EN 60228+UNE 21123-4

Warranty: 2 años

Product attributes:

Product description:

Manguera de cable 3x1,5mm RZ1-K - rollo 100m

Manguera de 3 cables eléctricos libres de halógenos de diámetro 1.5mm. Se suministra en rollos de 100 metros.

Compuesto de material termoplástico de color verde, ignífugo, diseñado para soportar las grandes exigencias en las instalaciones industriales.

Manguera de cable homologada según UNE EN 60228. Apta para uso exterior e interior. Certificación AENOR RZ1-K

- Conductor: Cobre pulido flexible clase 5, según UNE EN 60228
- Aislamiento: Polietileno reticulado DIX-3 (XLPE), según UNE 21123-4
- Disposición de conductores: Cableado por capas concéntricas
- Cubierta: Poliolefina termoplástica, según UNE EN 21123-4

El cable eléctrico libre de halógenos está indicado para instalaciones locales donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio, como pueden ser locales de pública concurrencia.



También es adecuado su uso para el transporte y la distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, protegidas o no así como instalaciones interiores y exteriores. (Si la cubierta es negra, si no es negra tiene que llevar aditivo UV). Otras aplicaciones son sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.

Es importante remarcar que su uso no es apto para instalaciones de alimentación de bombas sumergidas.

La tensión de servicio es de 600/1.000V, la tensión de ensayo es de 3.500V. El rango de temperatura comprende desde los -15 hasta los 90°C.

Sección

(mm²)

Ø Exterior aprox. (mm)

Peso(kg/km)

Resistencia a 20°C(O/km)

3×1,5

9,1

115,5

13,3

Product gallery:

