

Driver LIFUD para paneles LED 40W 25-42V 1000mA IP20

Códigos:

Referencia: GIF040YS1000H

Ficha técnica:

Potencia (W): 40
Voltaje (V): 220-240V
Grado IP: IP20
Factor de potencia: 0.9
Medidas (mm): 135x36x25mm
Material de construcción: PC
Driver: LIFUD
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C
Eficiencia energética 2021: A+
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Driver Externo LIFUD 40W para Paneles LED Reemplazo Eficiente para Paneles LED

El **Driver Externo LIFUD de 40W** es una solución de alimentación ideal para paneles LED, diseñado para garantizar un rendimiento eficiente y duradero. Fabricado en **PC de alta calidad**, este driver permite una conexión rápida y sencilla, ofreciendo una gran fiabilidad en instalaciones interiores. Gracias a su aislamiento eléctrico clase II, proporciona una protección segura en entornos residenciales y comerciales.

Especificaciones Técnicas del Driver Externo LIFUD 40W

- **Potencia:** 40W
- **Entrada:** 220-240Vac
- **Salida:** 25-42Vdc
- **Intensidad de Salida:** 1000mA
- **Material:** PC de alta calidad
- **Clasificación IP:** IP20 (exclusivamente para interiores)
- **Aislamiento Eléctrico:** Clase II
- **Dimensiones:** 135x36x25mm

Instalación Rápida y Segura

El **Driver LIFUD** ha sido diseñado para una fácil instalación, permitiendo una sustitución rápida en cualquier panel LED que requiera una potencia de 40W. Su **clasificación IP20** lo hace perfecto para aplicaciones en interiores, y su diseño compacto y ligero lo convierte en una opción práctica para cualquier tipo de instalación.

Usos y Aplicaciones

El **Driver Externo LIFUD de 40W** es ideal para:

- Reemplazo en paneles LED de 40W.
- Instalaciones interiores en oficinas, hogares y comercios.
- Proyectos de iluminación donde se requiera un driver de alta calidad y eficiencia.

Galería de imágenes:

