Foco empotrable LED 8W Regulable 4CCT IP65 para baños y cocinas

Códigos:

Referencia: IL-90884-CCT-B

Ficha técnica:

Potencia (W): 8
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 4CCT 2700K-3000K-4000K-6500K
Tipo de LED: SMD2835
Regulable / dimable: TRIAC
Eficacia luminosa (Lm/W): 100
Luminosidad (Lm): 800
CRI: +85
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP65
Grado IK: IK05
Ángulo luminoso: 60º
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.93
Medidas (mm): Ø85x58mm
Material de construcción: Termoplástico
Temperatura de trabajo: -20ºC ~ +40ºC
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 35.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Foco downlight LED 8W 4CCT IP65

Foco downlight LED empotrable circular, de color blanco, fabricado en termoplástico ignífugo y PC, con capacidad estanca IP65, perfecto para su instalación en baños, cocinas, exteriores y zonas de humedad.

El foco downlight IP65 dispone de chip LED SMD2835 de 8W de potencia, con un flujo luminoso de 800 lúmenes y un rendimiento de 100Lm/W. Además, mediante la pestaña selectora de la parte posterior, es posible seleccionar entre 4 temperaturas de color:

2700K - 3000K - 4000K - 6500K

De este modo, se adapta perfectamente a cualquier zona de uso y ambiente, desde muy cálido, hasta muy frío. Además, admite regulación en intensidad por TRIAC si tienes un regulador de pared o por pulsación.

La óptica está embutida hacia el interior con forma cóncava, reduciendo el deslumbramiento y creando un efecto de profundidad.

Ø Exterior: 85mm

Ø Corte: 70mm

Especificaciones técnicas del foco downlight LED 8W 4CCT IP65 Potencia 8W Chip LED SMD2835 Eficiencia 100Lm/W Flujo luminoso 800Lm Temperatura de color Seleccionable 4CCT 2700K/3000K/4000K/6500K CRI (Ra) >85 Voltaje 220-240V 50/60Hz Driver Estándar CE integrado Material Aluminio + PC Acabado Blanco (cromado bajo pedido) Factor de potencia >0.5 Temperatura de trabajo -20~+40ºC UGR 19 Regulación TRIAC Clasificación IP IP65 Dirección de la luz Fija vertical Ángulo luminoso 60º Instalación Empotrado Forma Circular Dimensiones Exterior Ø85mm x 58mm profundidad Corte en techo Ø70mm Garantía 3 años Certificaciones CE - RoHS

Galería de imágenes: