

## Downlight Plafón LED 18W CCT seleccionable sensor PIR diámetro ajustable

### Códigos:

Referencia: DLSKPIR18W



### Ficha técnica:

Potencia (W): 18  
Voltaje (V): 100-240V  
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K  
Tipo de LED: SMD2835  
Marca del chip LED: SAN'AN  
Luminosidad (Lm): 1500  
CRI: +80  
Color acabado: Blanco  
Grado IP: IP20  
Grado IK: IK05  
Ángulo luminoso: 120°  
Frecuencia (Hz): 50-60Hz  
Medidas (mm): Ø220x18mm  
Medida de corte (mm.): 65-205mm  
Material de construcción: Aluminio + PC  
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C  
Eficiencia energética 2021: A+  
Eficiencia energética 2023: D  
Vida útil: 30.000h  
Certificados: CE - RoHS  
Garantía: 3 años

### Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

### Descripción del producto:

Plafón LED Circular de Superficie o Empotrable 18W con Sensor de Movimiento y CCT Seleccionable

El **Plafón LED Circular** de 18W es una luminaria versátil y moderna, ideal tanto para montaje en superficie como empotrado. Ofrece un **flujo luminoso de 1500 lúmenes** y está fabricado en **aluminio y PC** de excelente calidad, con un acabado en color blanco y un **diseño ultrafino** de solo 18mm, que le confiere un estilo elegante y minimalista.

Selector de Temperatura de Color CCT y Sensor de Movimiento

Este plafón incorpora un **selector de temperatura de color CCT**, que permite elegir entre **blanco cálido 3000K**, **blanco neutro 4000K** o **blanco frío 6000K** en una única luminaria, adaptándose a cualquier espacio y necesidad de iluminación.

Además, cuenta con un **sensor de movimiento y luminosidad IR** que ofrece un ángulo de detección de **360°** y un alcance de hasta **4-6 metros**. El tiempo de encendido puede ajustarse entre **30 segundos y 3 minutos**, proporcionando eficiencia y comodidad en su uso diario.

Montaje Empotrado o de Superficie

El **plafón LED** es muy fácil de instalar y ofrece dos opciones de montaje:

- **Empotrado:** Corte ajustable de Ø65-205mm para integrar el plafón directamente en el techo.
- **Superficie:** Sin necesidad de utilizar patas de agarre, simplemente se atornilla el soporte contra el techo.

La configuración del plafón LED se realiza desde la parte frontal, desmontando el anillo embellecedor para un acceso rápido y sencillo a los controles.

Especificaciones Técnicas del Plafón LED Circular 18W

- **Potencia:** 18W
- **Flujo Luminoso:** 1500 lúmenes
- **Temperatura de Color:** Seleccionable 3000K / 4000K / 6000K
- **Sensor de Movimiento:** IR, ángulo de detección 360°, alcance hasta 4-6 metros
- **Tiempo Ajustable del Sensor:** 30 segundos a 3 minutos
- **Material:** Aluminio y PC
- **Clasificación IP:** IP20 (para uso en interiores)
- **Dimensiones:** Ø220x18mm
- **Montaje:** Empotrado (corte Ø65 hasta 205mm) o de superficie
- **Conexión:** Directa a 230V, con driver integrado
- **Garantía:** 3 años

### Galería de imágenes:

