

Foco LED carril monofásico blanco 30W BridgeLux CCT Seleccionable 48°3900Lm

Códigos:

Referencia: TLW30W



Ficha técnica:

Potencia (W): 30
Voltaje (V): 170-265V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 130
Luminosidad (Lm): 3900
CRI: +92
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 48°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.92
Medidas (mm): 190x180x88mm
Material de construcción: Aluminio + PMMA
Driver: No flicker
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: E
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Foco proyector LED para montaje en carril monofásico, con un consumo de 30W y flujo luminoso de 3900 lúmenes. El proyector de carril monofásico LED está dotado de chip LED BridgeLUX de alto brillo y eficiencia, con un CRI>92, resaltando los colores vivos de acuerdo con la realidad. Su ángulo de apertura de 48° es perfecto para una iluminación generalizada y para destacar zonas concretas.

Con selector de temperatura de color CCT entre 3000K / 4000K / 6000K

El driver integrado sin flicker evita el parpadeo de la luz, ofreciendo una iluminación intensa y homogénea.

El proyector LED se monta con facilidad sobre carril monofásico universal, y es orientable en su totalidad. Está fabricado en aluminio y PMMA lacado en color blanco de alta calidad.

Dimensiones: 190x180x88mm

3 años de garantía

Galería de imágenes:

