

Foco LED carril monofásico blanco 30W BridgeLux CCT Seleccionable 48°3900Lm

Códigos:

Referencia: TLW30W



Ficha técnica:

Potencia (W): 30 Voltaje (V): 170-265V

Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

Tipo de LED: COB

Marca del chip LED: BRIDGELUX Eficacia luminosa (Lm/W): 130 Luminosidad (Lm): 3900

CRI: +92

Color acabado: Blanco Grado IP: IP20 Ángulo luminoso: 48º Frecuencia (Hz): 50-60Hz Factor de potencia: 0.92 Medidas (mm): 190x180x88mm

Material de construcción: Aluminio + PMMA

Driver: No flicker

Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C

Eficiencia energética 2021: A+ Eficiencia energética 2023: E

Vida útil: 30.000h Certificados: CE - RoHS Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Foco proyector LED para montaje en carril monofásico, con un consumo de 30W y flujo luminoso de 3900 lúmenes. El proyector de carril monofásico LED está dotado de chip LED BridgeLUX de alto brillo y eficiencia, con un CRI>92, resaltando los colores vivos de acuerdo con la realidad. Su ángulo de apertura de 48º es perfecto para una iluminación generalizada y para destacar zonas concretas.

Con selector de temperatura de color CCT entre 3000K / 4000K / 6000K

El driver integrado sin flicker evita el parpadeo de la luz, ofreciendo una iluminación intensa y homogénea.

El proyector LED se monta con facilidad sobre carril monofásico universal, y es orientable en su totalidad. Está fabricado en aluminio y PMMA lacado en color blanco de alta calidad.

Dimensiones: 190x180x88mm

3 años de garantía



Galería de imágenes:















