

## Panel LED slim 120x60cm 72W 6500Lm UGR19

### Códigos:

Referencia: IL-PL72W60



### Ficha técnica:

Potencia (W): 72 Voltaje (V): 100-240V Color de luz CCT: 4000K Color de luz CCT: 6000K Tipo de LED: SMD2835 Luminosidad (Lm): 6500

CRI: +80

Color acabado: Blanco Grado IP: IP20 Ángulo luminoso: 120º Frecuencia (Hz): 50-60Hz Factor de potencia: 0.95

Medidas (mm): 1195x595x9mm

Material de construcción: Aluminio + PC Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C

Eficiencia energética 2021: A+ Eficiencia energética 2023: G

Vida útil: 35.000h Certificados: CE - RoHS Garantía: 3 años

## Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco neutro 4000K

# Descripción del producto:

El panel LED de 60x120cm y 72W es una solución de iluminación versátil y eficiente para espacios comerciales y residenciales. Con su diseño delgado y moderno, se integra fácilmente en techos suspendidos o empotrados, proporcionando una iluminación uniforme y de alta calidad.

Con una potencia de 72W, este panel LED emite un flujo luminoso de 6500 lúmenes, lo que garantiza una iluminación brillante y adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.

Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80, este panel LED muestra los colores de manera precisa y natural, mejorando la calidad visual del entorno.

Además, el panel LED tiene una vida útil de aproximadamente 50,000 horas, lo que significa una duración prolongada y una reducción de los costos de mantenimiento a largo plazo.

El panel LED es compatible con dimmers o controladores LED compatibles, lo que permite ajustar la intensidad de la luz según las necesidades y preferencias del usuario.

Este panel LED cumple con las certificaciones CE y RoHS, lo que garantiza su calidad, seguridad y cumplimiento de las



regulaciones ambientales.

Accesorios compatibles (se venden aparte):

- Driver regulable TRIAC
- Marco soporte de superficie
- · Marco soporte empotrable en pladur
- Kit de suspensión
- · Grapas para empotrar

#### Características principales:

- Tipo de panel: LEDDimensiones: 60x120cm
- Potencia: 70W
- Flujo luminoso: 6500 lúmenes
- Temperatura de color: 6000K (blanco frío) / 4000K (blanco neutro)
- Índice de reproducción cromática (CRI): >80
- Voltaje de funcionamiento: 220-240V AC
- Vida útil: Aproximadamente 50,000 horas
- · Certificaciones: CE, RoHS

### Características adicionales:

- Alta eficiencia energética y bajo consumo de energía
- Encendido instantáneo sin parpadeos
- Diseño delgado y moderno
- Marco de aluminio resistente
- Distribución uniforme de la luz
- Sin radiación ultravioleta (UV) ni infrarroja (IR)
- Libre de mercurio y sustancias nocivas
- Fácil instalación en techos suspendidos o empotrados
- Controlable con drivers regulables o controladores LED compatibles

## Galería de imágenes:

