

Downlight LED PRO 6W 720Lm CCT UGR19 chip OSRAM corte Ø100mm

Códigos:

Referencia: ILPL-PLR6WOSR-3CCT-PRO



Ficha técnica:

Potencia (W): 6
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: SMD2835
Marca del chip LED: OSRAM
Eficacia luminosa (Lm/W): 120
Luminosidad (Lm): 720
CRI: +80
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 120°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Forma: Redondo
Medidas (mm): Ø120x12mm
Medida de corte (mm.): Ø105mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 35.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight LED Slim Circular 6W CCT Seleccionable - Chip OSRAM 2835 El **downlight LED Empotrable OSRAM Chip de 6W** es una solución de iluminación eficiente y duradera, perfecta para una amplia gama de aplicaciones, tanto en el ámbito comercial como en el particular. Con un **ángulo de apertura de 120°**, esta luminaria es ideal para iluminar cualquier espacio de manera uniforme y sin sombras.

Fabricado en **aluminio**, el downlight LED no solo garantiza una larga vida útil, sino que también aporta un toque moderno y estético a cualquier ambiente. Su diseño delgado y atractivo la convierte en una excelente opción para proyectos de decoración e iluminación de interiores.

Características Técnicas de Alta Calidad

El **downlight LED** ofrece un **alto nivel de reproducción cromática (IRC)**, asegurando que los colores se vean vivos y fieles a la realidad. Además, incorpora un **difusor microprismático** que reduce el deslumbramiento y la fatiga visual, con un grado UGR19, proporcionando una iluminación cómoda y agradable.

El **driver incluido** permite seleccionar la **temperatura de color CCT** entre **3000K** (blanco cálido), **4000K** (blanco natural) y **6000K** (blanco frío), adaptándose a cualquier necesidad de iluminación.

Especificaciones Técnicas

- **Potencia:** 6W
- **Chip LED:** OSRAM SMD2835
- **Flujo Luminoso:** 720 lúmenes
- **Ángulo de Apertura:** 120°
- **Temperatura de Color CCT:** 3000K / 4000K / 6000K
- **Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >85
- **Difusor:** Microprismático UGR19
- **Material:** Aluminio + PC
- **Dimensiones:** Ø120x12mm
- **Dimensiones de Corte:** Ø105mm
- **Driver:** Externo, no regulable
- **Clasificación IP:** IP20
- **Garantía:** 5 años

Usos del downlight Slim LED Circular 6W CCT Seleccionable - Chip OSRAM 2835


- **Centros de ocio:** Iluminación ideal para crear ambientes acogedores y atractivos.
- **Tiendas:** Resalta productos y mejora la experiencia de compra con una iluminación de alta calidad.
- **Centros comerciales:** Perfecto para pasillos y áreas comunes, proporcionando una luz uniforme y clara.
- **Hoteles:** Aporta un toque de elegancia y confort en áreas comunes y habitaciones.
- **Restaurantes:** Crea un ambiente agradable y acogedor para los comensales.
- **Hogar:** Ideal para cualquier habitación de la casa, desde la cocina hasta el salón.

Galería de imágenes:





Selección de color CCT
CCT Color Selection · Selecteur de couleur CCT
3000K - 4000K - 6000K



Slim



CRI > 70

Ra

Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproduction Chromatique
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica

