

Placa downlight LED PREMIUM circular 18W Ø172mm 1720Lm

Códigos:

Referencia: PL-DLRG18W



Ficha técnica:

Potencia (W): 18
Voltaje (V): 100-240V
Color de luz CCT: 2700K
Color de luz CCT: 4000K
Color de luz CCT: 6500K
Luminosidad (Lm): 1720
CRI: +80
Color acabado: Blanco
Ángulo luminoso: 120°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.90
Forma: Redondo
Medidas (mm): Ø172x30mm
Medida de corte (mm.): Ø150mm
Material de construcción: Aluminio + PMMA
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco cálido 2700K, Blanco neutro 4000K, Blanco frío 6500K

Descripción del producto:

Downlight LED empotrable 18W Ø172mm

Downlight LED empotrable de diseño slim ultrafino, con un grosor visible inferior a 5mm, y consumo de **18W**, equivalente a lámparas empotrables de bajo consumo, ojos de buey halógenos y CFL reduciendo su consumo hasta en el 80%. Construido con **LED SMD2835** de alto brillo, carcasa reflectora de aluminio y difusor de PMMA opal, el **downlight LED empotrable** tiene un excelente rendimiento lumínico y emite un flujo luminoso de **1720 lúmenes**, de forma homogénea, intensa y sin sombras ni puntos oscuros. Además, gracias a su ángulo luminoso de **120°**, obtendrás una iluminación intensa reduciendo la cantidad de puntos de luz.

- Diámetro exterior: Ø172mm
- Diámetro de corte: Ø150mm

El **downlight LED** tiene una clasificación **IP20** por lo que está limitado su uso en interiores.

Driver externo incluido

El **downlight LED empotrable** incluye un **driver interno de alta calidad** y resistencia, para maximizar la vida útil de la

placa LED. El driver incluye la última tecnología en aislamiento y protección, cumpliendo con todos los estándares **CE y RoHS**. Además, admite un amplio rango de voltaje de entrada **100-240V**. El driver incluido no es regulable en intensidad.

Usos y aplicaciones del downlight LED empotrable 18W

Podrás instalar el **downlight LED empotrable** de 18W en huecos circulares en el techo de Ø150mm. Por ello, podrás instalarlo en sustitución de downlights CFL y ojos de buey. Utilízalo en:

- Cocinas
- Habitaciones
- Salones y comedores
- Hoteles, bares y restaurantes
- Comercios y centros comerciales

Galería de imágenes:

