

Foco empotrable LED blanco orientable 7W CCT seleccionable 700Lm

Códigos:

Referencia: LSPL7W-CCT-91269



Ficha técnica:

Potencia (W): 7
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: COB
Eficacia luminosa (Lm/W): 100
Luminosidad (Lm): 700
CRI: +80
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP40
Grado IK: IK06
Ángulo luminoso: 60
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.50
Medidas (mm): Ø90x45mm
Medida de corte (mm.): Ø70mm
Material de construcción: Termoplástico
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 25.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Foco Downlight LED Circular Empotrable orientable 7W CCT blanco Este **foco downlight LED circular empotrable de 7W** ofrece un diseño moderno y minimalista, perfecto para una iluminación de alta calidad en interiores. Con su capacidad de inclinación hasta 24° y una óptica luminosa de 60°, este foco es ideal para iluminar de manera precisa y eficiente.

Equipado con un selector de temperatura CCT que permite cambiar entre luz cálida, neutra y fría, se adapta a diferentes ambientes y preferencias. Su diseño en color blanco y fabricación en PC lo hacen resistente y estéticamente agradable, apto para múltiples espacios como hogares, oficinas y comercios.

Especificaciones Técnicas

- **Potencia:** 7W
- **Chip LED:** COB
- **Flujo luminoso:** 700 lúmenes
- **Óptica luminosa:** 60°
- **Orientable:** Hasta 24°
- **Selector CCT:** Blanco cálido, neutro y frío

- **Material:** PC
- **Color:** Blanco
- **Clasificación IP:** IP40
- **Dimensiones:** Ø90x45mm
- **Dimensiones de corte:** Ø70mm
- **Driver y conexiones:** Integrados en el foco

Instrucciones de Instalación

Instalar este downlight LED es sencillo gracias a su sistema de driver y conexiones integrados:

1. Marcar y cortar un orificio en el techo con un diámetro de Ø70mm.
2. Conectar el driver integrado a la fuente de alimentación eléctrica asegurando que la corriente esté desconectada.
3. Insertar el downlight en el orificio, ajustando su orientación hasta alcanzar el ángulo deseado.
4. Encender la corriente y seleccionar la temperatura de color deseada utilizando el selector CCT.

Aplicaciones Recomendadas

Gracias a su diseño versátil y eficiencia energética, este foco downlight LED es perfecto para una amplia variedad de aplicaciones como:

- Iluminación decorativa y funcional en viviendas.
- Áreas de recepción y pasillos en oficinas.
- Vitrinas y áreas de exposición en comercios.
- Iluminación focal en museos y galerías.

Galería de imágenes:



