

## Aplique de pared Solar LED KITT 6W blanco

### Códigos:

Referencia: KITT-B-6W



### Ficha técnica:

Potencia (W): 6  
Color de luz CCT: 3000K  
Color de luz CCT: 4000K  
Tipo de LED: SMD2835  
Luminosidad (Lm): 800  
CRI: +80  
Color acabado: Blanco  
Grado IP: IP65  
Grado IK: IK06  
Ángulo luminoso: 120º  
Medidas (mm): 230x97x43mm  
Material de construcción: ABS  
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C  
Eficiencia energética 2023: A  
Certificados: CE - RoHS  
Garantía: 3 años

### Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco neutro 4000K, Blanco cálido 3000K

### Descripción del producto:

Aplique de pared Solar LED KITT blanco. Aplique de pared Solar LED KITT, 6W de potencia, 800 lúmenes, disponible en 3000K y 4000K, con chip LED SMD2835, batería integrada de 11.1Wh y panel solar monocristalino de 2,8W.

El aplique de pared Solar LED KITT ofrece una potencia de 6W y una luminosidad de 800 lúmenes, con temperaturas de color de 3000K y 4000K. Equipado con un chip LED SMD2835 y una batería integrada de 11.1Wh, además de un panel solar monocristalino de 2,8W. Fabricado en ABS + PC, este aplique cuenta con una óptica luminosa de 120º y una clasificación IP65, ideal para uso exterior. Dimensiones: 230x97x43mm. Incluye sensor PIR crepuscular y de movimiento con tres modos de trabajo.

Sensor PIR integrado

El sensor PIR integrado en el aplique de pared Solar LED KITT detecta movimiento y ofrece tres modos de funcionamiento:

Modo 1: Sensor

Si la batería dispone de >30% de carga:

La lámpara se enciende automáticamente por las noches al 100% al detectar movimiento, y después de 20 segundos reduce al 5%.

Modo 2: Sensor

Si la batería dispone de 30% de carga:

La lámpara se enciende automáticamente por las noches al 100% al detectar movimiento, y después de 20 segundos se apagará.

Modo 3: Luz Continua

La luminaria se enciende automáticamente por las noches con un brillo constante del 50%.

Después de 5h, o cuando la carga en batería sea 30%, entrará en modo Ahorro de energía: al detectar movimiento se encenderá al 100%, tras 20 segundos sin actividad, se apagará.

Especificaciones Técnicas

- **Potencia:** 6W
- **Luminosidad:** 800 lúmenes
- **Temperatura de Color:** 3000K / 4000K
- **Chip LED:** SMD2835
- **Batería:** Integrada de 11.1Wh
- **Panel Solar:** Monocristalino de 2,8W
- **Material:** ABS + PC
- **Óptica Luminosa:** 120º
- **Clasificación IP:** IP65
- **Dimensiones:** 230x97x43mm

Ventajas de la Iluminación Solar

La iluminación solar ofrece varias ventajas, como la reducción del consumo de energía eléctrica y la disminución de la huella de carbono. Además, al ser autónoma y no requerir conexión a la red eléctrica, facilita la instalación en áreas remotas. Con una carga a pleno sol de entre 5 y 8 horas, el aplique de pared Solar LED KITT permite una iluminación en cualquiera de los 3 modos de trabajo de hasta 12 horas, proporcionando luz durante toda la noche.

Instrucciones y Recomendaciones de Instalación

1. **Ubicación:** Instale el aplique en un lugar donde reciba luz solar directa durante el día para optimizar la carga de la batería.
2. **Montaje:** Utilice los tornillos y anclajes proporcionados para fijar el aplique a la pared. Asegúrese de que esté bien asegurado.
3. **Orientación:** Oriente el panel solar hacia el sur para maximizar la exposición al sol.
4. **Prueba:** Una vez instalado, cubra el panel solar para simular la noche y asegúrese de que el sensor y la luz funcionen correctamente.

Usos y Aplicaciones Recomendados

El aplique de pared Solar LED KITT es ideal para diversas aplicaciones en exteriores, como:

- **Jardines y Patios:** Proporciona iluminación ambiental y de seguridad.
- **Entradas y Caminos:** Mejora la visibilidad y la seguridad en áreas de acceso.
- **Garajes y Cochertas:** Ofrece iluminación automática al detectar movimiento, facilitando la entrada y salida de vehículos.
- **Fachadas y Paredes Exteriores:** Añade un toque decorativo mientras proporciona iluminación funcional.

**Galería de imágenes:**



**Modo SENSOR (detección hasta 6m)**

Si la batería dispone de > 30% de carga:  
 La lámpara se enciende automáticamente para las noches o 100% de detección de movimiento, y despu  s de 20 segundos se apaga.

**SENSOR mode (detection up to 6m)**

If the battery has > 30% charge:  
 The lamp automatically turns on at night or 100% of detection of movement, and after 20 seconds it turns off.

**mode CAPTEUR (detection jusqu'à 6m)**

Si la bater  a dispone de > 30% de carga:  
 La l  mpara s'illume automatiquement si la nuit ou 100% de r  ponse de mouvement, et apr  s 20 secondes, elle se r  duit 5%.

**modalit   SENSORE (rilevamento fino a 6m)**

Se la bater  a ha una carica > 30%:  
 La lampada si accende automaticamente notte o 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si spegne.

**Modo LUZ CONTIN  A**

La luminaria se enciende autom  ticamente por las noches con un brillo constante del 95%.  
 Despu  s de 5h, o cuando la carga en bater  a sea > 30%, entrando en modo Ahorro de energ  a, el detector de movimiento se encender  n al 100%, tras 20 segundos sin actividad, se apagaran.

**CONTINUOUS LIGHT mode**

The luminaire automatically turns on at night with a constant brightness of 95%.  
 After 5 hours, or when the battery charge is > 30%, it will enter Power Saving Mode:  
 upon detecting motion, it will turn on at 100%, and after 20 seconds of no activity, it will turn off.

**mode   CLAIRAGE CONTINUE**

La l  mpara s'illume automatiquement la nuit avec une luminosit   constante de 95%.  
 Apr  s 5 heures, ou lorsque la charge de la batterie est > 30%, il passera en mode   conomie d'energie:  
 en d  tectant un mouvement, il s'illumera 100%, et apr  s 20 secondes sans activit  , il s'  teindra.

**modalit   LUCE CONTINUA**

La lampada si accende automaticamente di notte con una luminosit   costante del 95%.  
 Dopo 5 ore, o quando la carica della batteria > 30%, entra in modalit   risparmio-energetico:  
 se rileva un movimento, si accender  n al 100%, e, dopo 20 secondi di inattività, si spegner  n.

