

Farola LED CONIC 40W chip BRIDGELUX 5200Lm

Códigos:

Referencia: 1008A-40W



Ficha técnica:

Potencia (W): 40
Voltaje (V): 85-265V
Color de luz CCT: 4000K
Tipo de LED: SMD3030
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 130
Eficacia diodo LED (Lm/W): 160
Luminosidad (Lm): 5200
CRI: +70
Grado IP: IP65
Grado IK: IK08
Ángulo luminoso: 80x150°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0,90
Medidas (mm): Ø370x497mm / Punta de 74mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Driver: Driver GXTronic - 5 años
Temperatura de trabajo: -15°C ~ +70°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: C
Vida útil: 50.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco neutro 4000K, Blanco cálido 3000K

Descripción del producto:

Farola LED CONIC 40W Bridgelux SMD3030 160Lm/W

La **farola LED CONIC 40W** es la nueva gama de alto diseño de farolas en aluminio y policarbonato. La farola **CONIC** mejora los conceptos típicos, que abordan problemas tales como la interdistancia entre las farolas, preservación del cielo nocturno evitando la **contaminación lumínica** y mejorando la **comodidad visual**. Su eficacia es muy superior a las farolas Globo tradicionales, siendo la elección perfecta para su sustitución.

Incluye chip LED BridgeLUX de alto rendimiento, con un flujo luminoso de 5200 lúmenes, en una óptica asimétrica de 80x150°.

Con clasificación IP65, es perfecta para su instalación en exteriores y calles.

Galería de imágenes:

