

Downlight LED slim 26W CCT seleccionable chip OSRAM 2600Lm

Códigos:

Referencia: PLR26WOSR-3CCT



Ficha técnica:

Potencia (W): 26
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: SMD2835
Marca del chip LED: OSRAM
Eficacia luminosa (Lm/W): 100
Luminosidad (Lm): 2600
CRI: +80
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 120°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Forma: Redondo
Medidas (mm): Ø240x18mm
Medida de corte (mm.): Ø220mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 40.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight Slim LED CCT seleccionable 26W - chip OSRAM SMD2835 El **Downlight LED Redondo** con chip **OSRAM SMD2835** de 26W de potencia es la opción ideal para quienes buscan una iluminación eficiente y duradera, tanto en el ámbito particular como profesional. Con un ángulo de apertura de 120°, es perfecto para iluminar todo tipo de **establecimientos comerciales**, oficinas, hogares y más.

Fabricado en aluminio, este downlight destaca por su **gran durabilidad** y resistencia. Además, su diseño moderno y atractivo permite que se integre de manera elegante en cualquier ambiente, ofreciendo un alto nivel de reproducción cromática con un CRI>80, lo que asegura una excelente calidad de luz. El flujo luminoso es de 2600 lúmenes, proporcionando una luz potente y uniforme.

Especificaciones Técnicas

- **Potencia:** 26W
- **Chip LED:** OSRAM SMD2835
- **Flujo Luminoso:** 2600 lúmenes
- **Ángulo de Apertura:** 120°
- **Material:** Aluminio

- **Dimensiones:** Ø240x18mm
- **Medida de Corte:** Ø220-230mm
- **CRI:** >80
- **Temperatura de Color CCT:** Seleccionable entre 3000K, 4000K y 6000K mediante el selector integrado en el driver

Ventajas del Downlight Slim LED

Todos los **Downlights Slim LED** son de encendido instantáneo, permitiéndote disfrutar de su iluminación desde el primer momento. El diseño ultrafino de este tipo de panel facilita su instalación en superficies de poca profundidad, y además, incorpora pestañas de fijación que ahorran tiempo durante su montaje.

Con este downlight, obtendrás una **iluminación duradera, ecológica y de alta calidad**. Está disponible en tres tipos de temperatura de color para adaptarse a tus necesidades específicas:

- **Blanco Cálido 3000K:** Crea un ambiente acogedor y relajante.
- **Blanco Natural 4000K:** Proporciona una luz neutra ideal para tareas diarias.
- **Blanco Frío 6000K:** Ofrece una iluminación brillante y energizante, perfecta para espacios de trabajo.

Consigue tu **Downlight Slim LED Redondo 26W** de forma sencilla a través de nuestra tienda online y comienza a disfrutar de sus múltiples beneficios.

Usos del Downlight Slim LED Redondo 26W Chip OSRAM

- **Centros de Ocio:** Ideal para crear ambientes agradables y acogedores.
- **Tiendas:** Mejora la visibilidad de los productos y atrae a los clientes.
- **Centros Comerciales:** Perfecto para iluminar grandes áreas de manera uniforme.
- **Hoteles:** Aporta elegancia y eficiencia energética a las zonas comunes y habitaciones.
- **Restaurantes:** Crea un ambiente cálido y acogedor para los comensales.
- **Hogar:** Ideal para cualquier estancia del hogar, proporcionando una luz de alta calidad.

Galería de imágenes:



Slim



CRI > 70
Ra

Chromatic Reproduction Index
Farb-wiedergabeindex
Indice de Reproduction Chromatique
Rendu des Couleurs
Indice di resa cromatica

OSRAM
LEDs
Included

www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM


DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included

3 COLORS INSIDE:



OSRAM
LEDs
Included