

Downlight LED 20W 2200Lm CCT seleccionable chip OSRAM UGR19

Códigos:

Referencia: IL-90845



Ficha técnica:

Potencia (W): 20
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: SMD2835
Marca del chip LED: OSRAM
Eficacia luminosa (Lm/W): 110
Luminosidad (Lm): 2200
CRI: +85
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 120°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Forma: Redondo
Medidas (mm): Ø220x17mm
Medida de corte (mm.): Ø200mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Driver: CCT - No flicker
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 40.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Placa downlight LED 20W chip OSRAM 3CCT La **placa Downlight LED circular 20W** ofrece una solución de iluminación versátil y eficiente para una amplia variedad de espacios. Con tecnología de **chip OSRAM SMD2835 DURIS E**, **selección de temperatura de color CCT**, proporciona una iluminación personalizable y de alta calidad con un diseño compacto y discreto.

La **Placa Downlight LED Circular de 20W** con chip OSRAM SMD2835 DURIS E es una opción ideal para iluminar de manera uniforme y eficiente diversas áreas, desde espacios comerciales hasta residenciales. Su selector de temperatura de color 3CCT permite adaptar la iluminación a diferentes ambientes y necesidades.

Con un **diámetro de 225mm** y un grosor de 18mm, esta placa LED cuenta con un diseño compacto que la hace adecuada para su instalación en techos. La medida del **corte es de Ø200mm**. El difusor microprismático de PC con **bajo nivel de UGR19** reduce el deslumbramiento y la fatiga visual, proporcionando una iluminación confortable y segura. Además, su nivel de **CRI>85** asegura una reproducción fiel de los colores, mejorando la calidad visual del entorno.

Datos Técnicos:

- Potencia: 20W

- Chip LED: OSRAM SMD2835 DURIS E
- Temperatura de Color: 3000K / 4000K / 5700K (3CCT)
- Flujo Luminoso: 2200lm
- Dimensiones: Ø220x18mm
- Medida del Corte: Ø200mm
- Driver Externo sin Flicker
- Difusor: Microprismático de PC
- Nivel de UGR: 19
- Índice de Reproducción Cromática (CRI): >85

Instalación y Montaje:

- Apague la alimentación eléctrica antes de instalar la **placa Downlight LED**.
- Realice los ajustes necesarios para seleccionar la temperatura de color y la potencia deseadas.
- Fije el driver externo en un lugar accesible y bien ventilado.
- Conecte los cables eléctricos siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Monte la placa LED en el techo utilizando los elementos de fijación proporcionados.

Usos Recomendados:


- Iluminación de oficinas y espacios comerciales.
- Iluminación residencial en salas de estar, dormitorios y cocinas.
- Espacios de trabajo como talleres y garajes.
- Áreas de recepción y zonas de paso en hoteles y restaurantes.

Galería de imágenes:



Select color :
Daylight - Cool white - Warm white

3000K 4000K 6000K



Dimensions

