

Foco empotrable LED LUXO 18W CCT seleccionable IP65 2080Lm para baños y cocinas

Códigos:

Referencia: LUXO18W-WHITE



Ficha técnica:

Potencia (W): 18
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 120
Luminosidad (Lm): 2080
CRI: +90
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP65
Grado IK: IK05
Ángulo luminoso: 36°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.50
Medidas (mm): Ø105x68mm
Medida de corte (mm.): Ø95mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 35.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Foco Downlight LED LUXO 18W CCT Seleccionable IP65 El **Foco Downlight LED empotrable LUXO 18W CCT seleccionable IP65** es una solución de iluminación altamente versátil y resistente, ideal para su instalación en **baños, cocinas, exteriores** y otras **zonas de humedad**. Este downlight empotrable circular, de color blanco, está fabricado en **aluminio** y PC, garantizando durabilidad y seguridad en cualquier entorno.

Equipado con un **chip LED COB BRIDGELUX** de 18W de potencia, este foco ofrece un **flujo luminoso de 2080 lúmenes** y un rendimiento de 120Lm/W. Además, dispone de una **pestaña selectora** en el cable que permite elegir entre 3 temperaturas de color diferentes (cálido - neutro - frío).

- 3000K (Cálido)
- 4000K (Neutro)
- 6000K (Frío)

La **óptica de 36° con UGR17** con la fuente de luz hacia el interior del foco reduce el deslumbramiento y crea un efecto de profundidad, proporcionando una iluminación cómoda y agradable.

Especificaciones Técnicas del Foco Downlight LED 18W CCT IP65

- **Potencia:** 18W
- **Chip LED:** COB BRIDGELUX
- **Eficiencia:** 120Lm/W
- **Flujo Luminoso:** 2080Lm
- **Temperatura de Color:** Seleccionable CCT 3000K/4000K/6000K
- **CRI (Ra):** >90
- **Voltaje:** 220-240V 50/60Hz
- **Driver:** Estándar CE integrado
- **Material:** Aluminio + PC
- **Acabado:** Blanco mate
- **Factor de Potencia:** >0.5
- **Temperatura de Trabajo:** -20~+40°C
- **UGR:** 17
- **Clasificación IP:** IP65
- **Dirección de la Luz:** Fija vertical
- **Ángulo Luminoso:** 36°
- **Instalación:** Empotrado
- **Forma:** Circular
- **Dimensiones:** Exterior Ø105mm x 68mm profundidad
- **Corte en Techo:** Ø95mm
- **Garantía:** 3 años
- **Certificaciones:** CE - RoHS

Usos y Aplicaciones Recomendados

El **Foco Downlight LED 18W CCT IP65** es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, gracias a su diseño resistente y su capacidad de ajuste de temperatura de color. Algunos de los usos más recomendados incluyen:

- **Baños:** Perfecto para iluminar zonas de baño, donde la resistencia a la humedad es crucial.
- **Cocinas:** Ofrece una iluminación clara y ajustable, ideal para áreas de trabajo y preparación de alimentos.
- **Exteriores:** Ideal para porches, terrazas o entradas, proporcionando una iluminación resistente al agua y al polvo.
- **Zonas de Humedad:** Recomendado para áreas como sótanos, garajes o lavanderías, donde la protección contra la humedad es necesaria.
- **Pasillos:** Adecuado para proporcionar una iluminación uniforme en pasillos y áreas de paso.
- **Vestíbulos:** Perfecto para iluminar entradas y zonas de recepción con un toque moderno y funcional.

Galería de imágenes:

