

Foco carril trifásico LED blanco 34W-40W driver PHILIPS UGR13 5600Lm

Códigos:

Referencia: TL40W



Ficha técnica:

Potencia (W): 34-40
Voltaje (V): 85-265V
Color de luz CCT: 3000K
Color de luz CCT: 4000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 130
Eficacia diodo LED (Lm/W): 160
Luminosidad (Lm): 5600
CRI: +90
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 24°/60°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.93
Material de construcción: Aluminio + PMMA
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Vida útil: 50.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco cálido 3000K, Blanco neutro 4000K

Descripción del producto:

Foco proyector LED 40W para carril trifásico chip BRIDGELUX

Foco proyector LED para carril trifásico de potencia ajustable de 34 a 40W, con óptica intercambiable de 24° y 60°. Fabricado en carcasa de aluminio lacada en color blanco, disponible en temperatura de color 3000K o 4000K.

Con un reducido índice de deslumbramiento UGR13, es perfecto para instalaciones comerciales y oficinas.

El foco proyector de carril trifásico incluye driver PHILIPS de alto rendimiento y chip BRIDGELUX COB 2630 de 160Lm/W, por lo que se convierte en una luminaria compacta y ultra eficiente. Completamente orientable, permite focalizar sobre el producto a destacar.

Apto para uso interior. IP20.

Aplicaciones del foco proyector LED trifásico 40W Bridgelux

- Escaparates
- Oficinas
- Galerías de arte
- Museos

Galería de imágenes:

