

Módulo LED 50W DOB OSRAM 7000Lm 60º IP67

Códigos:

Referencia: 4834MG50W60DOB



Ficha técnica:

Potencia (W): 50 Voltaje (V): 170-265V Color de luz CCT: 4000K Color de luz CCT: 5000K Tipo de LED: SMD3030 Marca del chip LED: OSRAM Eficacia luminosa (Lm/W): 140 Luminosidad (Lm): 7000

CRI: +84
Grado IP: IP67
Grado IK: IK10
Ángulo luminoso: 60°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.91
Medidas (mm): 305x75x80mm

Material de construcción: Aluminio + PMMA

Driver: DOB Driverless

Temperatura de trabajo: -15°C ~ +70°C

Eficiencia energética 2021: A+

Vida útil: 50.000h Certificados: CE - RoHS Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco neutro 4000K, Blanco frío 5000K

Descripción del producto:

Módulo LED 50W DOB MAGNUM OSRAM Chip SMD3030-3D 180Lm/W 60º Módulo óptico LED de 50W con tecnología DOB (Driver on Board) y óptica de 60º, diseñado para aplicaciones en farolas, proyectores o luminarias empotrables, ofreciendo un rendimiento lumínico excepcional con máxima eficiencia y durabilidad. Equipado con chip **OSRAM SMD303 3D** de triple núcleo (3-Core), este módulo alcanza un flujo luminoso de hasta **7000 lúmenes** y una eficacia de 140 lm/W, proporcionando una iluminación potente, homogénea y de alto confort visual.

La placa integra **72 diodos LED OSRAM SMD3030 3D (OS-CORE Sapphire ODB2235S.A)**, garantizando una reproducción cromática superior (CRI >80) y una estabilidad lumínica sobresaliente, gracias a la calidad de los componentes OSRAM.

El cuerpo está completamente fabricado en **aluminio 6063** con pintura al horno anticorrosiva, lo que previene la oxidación salina y asegura una óptima disipación térmica, prolongando la vida útil del conjunto LED.

Con grado de protección **IP67** y resistencia a impactos **IK10**, este módulo óptico está diseñado para resistir las condiciones ambientales más exigentes, garantizando un funcionamiento seguro y continuo en exteriores.

Su construcción robusta y su eficiencia energética lo convierten en una solución ecológica y sostenible para la



modernización del alumbrado público.

Incluye 5 años de garantía.

Datos técnicos del módulo óptico LED

- Potencia: 50W
- Tecnología: DOB (Driver on Board integrado)
- Chip LED: OSRAM SMD3030 3D (OS-CORE Sapphire ODB2235S.A)
- Número de diodos: 72 unidadesEficiencia lumínica: hasta 140 lm/W
- Flujo luminoso: 7000 lm
- Temperatura de color: según versión (3000K / 4000K / 6000K)
- Índice de reproducción cromática (CRI): >80
- Óptica: 60º (haz concentrado para iluminación vial y proyectores)
- Protección: IP67 / IK10
- Material: Aluminio 6063 pintado al horno
- Vida útil estimada: >50.000 horas
- Garantía: 5 años

Información eléctrica

- Potencia nominal: 50W
- Tecnología: DOB sin necesidad de driver externo
- Tensión de entrada: AC 220-240V
- Frecuencia: 50/60HzFactor de potencia: >0.95
- Protección eléctrica: Sobretensión y sobrecalentamiento integradas

Construcción y disipación

- Cuerpo: Aluminio extruido 6063 de alta conductividad térmica
- Acabado: Pintura al horno anticorrosiva (resistente a la oxidación salina)
- Sellado: Protección IP67 frente a polvo y humedad
- Disipación térmica: Sistema pasivo de alto rendimiento
- Montaje: Adaptable a farolas, proyectores y luminarias empotradas

Usos y aplicaciones recomendadas

- Farolas viales y alumbrado urbano
- Proyectores LED de exterior
- Luminarias empotrables industriales o arquitectónicas
- Sustitución de bombillas o módulos obsoletos de descarga

El **Módulo LED 50W DOB MAGNUM OSRAM** ofrece una combinación perfecta de potencia, fiabilidad y sostenibilidad, siendo una opción ideal para proyectos de iluminación profesional que requieren alto rendimiento, larga duración y eficiencia energética.

Galería de imágenes:









