

# Downlight LED 3W 180Lm corte Ø75mm

### Códigos:

Referencia: PL-DLMRB3W



#### Ficha técnica:

Potencia (W): 3 Voltaje (V): 100-240V Color de luz CCT: 2700K Color de luz CCT: 4000K Luminosidad (Lm): 180

CRI: +80

Color acabado: Blanco Grado IP: IP20 Ángulo luminoso: 120° Frecuencia (Hz): 50-60Hz

Forma: Redondo

Medidas (mm): 11xØ90mm Medida de corte (mm.): Ø75mm Material de construcción: Aluminio + PC Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C

Eficiencia energética 2021: A+

Vida útil: 25.000h Certificados: CE - RoHS

Garantía: 2 años

## Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco neutro 4000K

## Descripción del producto:

Placa downlight LED circular 3W 180Lm Placa downlight LED empotrable circular de 3W de potencia, con un flujo luminoso de 180 lúmenes, y un diámetro exterior de 90mm. Fabricada en aluminio de alta calidad, lacado en color blanco de excelente acabado, y difusor de PC opal antideslumbrante.

El **downlight LED de 3W** es perfecto para instalar en todos aquellos huecos comerciales de ojos de buey. Su diámetro permite incrustarse en **huecos de diámetro 70-75mm**, y su marco exterior cubre irregularidades hasta 90mm de diámetro.

Gracias a su **diseño slim extraplano** de tan solo 1cm de grosor, permite su instalación en techos de pladur y placas de aluminio, y sobretodo en aquellos techos donde no hay mucho espacio en la parte posterior. Recuerda que la **placa downlight** se suministra con un **driver LED externo**, que deberás alojar sobre el falso techo.

Recomendación de la casa: En la medida de lo posible, intenta colocar el driver sobre el techo y no sobre la placa.

De esta forma no transmitirás el calor del downlight al driver e incrementarás la vida útil del equipo. Datos técnicos del downlight LED circular de 3W



- Diámetro exterior: Ø90mm
- Corte en techo de Ø70-75mm.
- Para uso interior (IP20).
- Driver incluido.

Recomendaciones de uso para el downlight LED de 3W

Utiliza el **downlight LED de 3W** en habitaciones, pasillos, oficinas, salones, etc. El **downlight LED de 3W** tiene **clasificación IP20**, por lo que no se recomienda su instalación en baños ni en zonas húmedas o donde se condense vapor. Recuerda desconectar la electricidad desde el interruptor general cortando el suministro eléctrico y evitando así riesgo de descargas o electrocuciones.

### El downlight LED de 3W es apto para su uso en:

- Hogares
- Comercios
- Escuelas y bibliotecas
- Oficinas
- Hoteles y restaurantes
- · Organismos oficiales

## Galería de imágenes:



