Foco proyector LED NEW AVANT 50W chip OSRAM IP65 5750Lm

Códigos:

Referencia: AVA50-OSR

Ficha técnica:

Potencia (W): 50
Voltaje (V): 170-265V
Color de luz CCT: 4000K
Color de luz CCT: 5700K
Tipo de LED: SMD2835
Marca del chip LED: OSRAM
Eficacia luminosa (Lm/W): 120
Eficacia diodo LED (Lm/W): 130
Luminosidad (Lm): 5750
CRI: +80
Color acabado: Negro
Grado IP: IP65
Ángulo luminoso: 90°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.90
Medidas (mm): 193x167x26mm
Material de construcción: Aluminio + cristal
Temperatura de trabajo: -20ºC ~ +55ºC
Eficiencia energética 2021: A+
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco neutro 4000K, Blanco frío 5700K

Descripción del producto:

Foco proyector LED NEW AVANT slim 50W chip OSRAM DURIS E 2835

Elegante y compacto **foco proyector LED chip OSRAM de uso profesional de 50W** de potencia, construido en carcasa de aluminio lacado en color negro. El **proyector LED slim de 50W** incluye la última tecnología en **iluminación LED**, gracias a sus chips LED OSRAM DURIS E 2835 de alto rendimiento 120Lm/W, con un flujo luminoso de **5750 lúmenes** y un ángulo luminoso de **90º**.

El **proyector LED slim con chip OSRAM de 50W** reemplaza focos halógenos para exterior de 200W, con un ahorro energético entorno al 80%, por lo que reducirás el consumo eléctrico, obteniendo una **iluminación LED** intensa, duradera, de calidad y ecológica, ya que el LED no contiene ningún agente tóxico ni contaminante, además de ser totalmente reciclable.

Construcción, montaje y mantenimiento del proyector LED slim 50W OSRAM NEW AVANT

El **foco proyector LED** para exterior tiene unas dimensiones de **193x167mm**, con un grosor de tan solo 26mm. Además, incluye un bracket metálico orientable / basculante, con taladros para poder fijar a cualquier muro, pared o superficie

sólida. De esta forma, podrás orientar la luz hacia cualquier punto, ocupando el mínimo espacio y de la forma más elegante, discreta y eficiente.

El **proyector LED de 50W** está construido en carcasa de aluminio e integra el driver de alta calidad en su interior. De esta forma, el aluminio disipa adecuadamente el calor, proporcionando la máxima durabilidad tanto de la electrónica como del rendimiento de los **LED**.

El **foco proyector LED slim de 50W** presenta un grado de protección **IP65**, por lo que es apto para su instalación en exteriores, ya que soporta la humedad, lluvia, frío, polvo y suciedad. Para su limpieza bastará un trapo y un limpiador neutro.

La conexión del **foco proyector LED slim** se realiza con facilidad directamente a **230V**, ya que incluye un cable eléctrico para su conexión directa a la regleta de suministro eléctrico.

Usos y aplicaciones del foco proyector LED NEW AVANT slim chip OSRAM 50W IP65

- Iluminación arquitectónica y de fachadas
- Terrazas, balcones y patios
- Parques y jardines
- Rótulos luminosos
- Negocios y comercios
- Parkings y centros comerciales

Galería de imágenes:




Rotated Bracket
350º

www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs Included
OSRAM
LEDs Included
CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
IDEAL COLOR SERIES
CRI >80


193mm
167mm
26mm