

## Downlight LED 16W 1280Lm corte Ø180mm

### Códigos:

Referencia: PL-DLE16W



### Ficha técnica:

Potencia (W): 16  
Voltaje (V): 100-240V  
Color de luz CCT: 6500K  
Tipo de LED: SMD2835  
Luminosidad (Lm): 1280  
CRI: +80  
Color acabado: Blanco  
Grado IP: IP20  
Ángulo luminoso: 180º  
Frecuencia (Hz): 50-60Hz  
Forma: Redondo  
Medidas (mm): Ø200x11mm  
Medida de corte (mm.): Ø180mm  
Material de construcción: Aluminio + PC  
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C  
Eficiencia energética 2021: A+  
Eficiencia energética 2023: G  
Vida útil: 25.000h  
Certificados: CE - RoHS  
Garantía: 2 años

### Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco frío 6500K

### Descripción del producto:

Placa downlight LED circular 16W 1280Lm **Placa downlight LED empotrable circular de 16W** de potencia, con un flujo luminoso de **1280 lúmenes**, y un diámetro exterior de **200mm**. Fabricada en aluminio de alta calidad, lacado en color blanco de excelente acabado, y **difusor de PC** opal antideslumbrante.

El **downlight LED de 16W** es perfecto para instalar en todos aquellos huecos que se salen del estándar entre 180mm/190mm. Su diámetro permite incrustarse en **huecos de diámetro 180mm**, y su marco exterior cubre irregularidades hasta 200mm de diámetro.

Gracias a su **diseño slim extraplano** de tan solo 1cm de grosor, permite su instalación en techos de pladur y placas de aluminio, y sobretodo en aquellos techos donde no hay mucho espacio en la parte posterior. Recuerda que la **placa downlight** se suministra con un **driver LED externo**, que deberás alojar sobre el falso techo.

**Recomendación de la casa:** En la medida de lo posible, intenta colocar el driver sobre el techo y no sobre la placa.

De esta forma no transmitirás el calor del downlight al driver e incrementarás la vida útil del equipo. Datos técnicos del downlight LED circular de 16W

- Diámetro exterior: Ø200mm
- Corte en techo de Ø180mm.
- Para uso interior (IP20).
- Driver incluido.

Recomendaciones de uso para el downlight LED de 16W

Utiliza el **downlight LED de 16W** en habitaciones, pasillos, oficinas, salones, etc. El **downlight LED de 16W** tiene **clasificación IP20**, por lo que no se recomienda su instalación en baños ni en zonas húmedas o donde se condense vapor. Recuerda desconectar la electricidad desde el interruptor general cortando el suministro eléctrico y evitando así riesgo de descargas o electrocuciones.

El downlight LED de 16W es apto para su uso en:

- Hogares
- Comercios
- Escuelas y bibliotecas
- Oficinas
- Hoteles y restaurantes
- Organismos oficiales

### Galería de imágenes:



**16W**  
Ø EXT. 200 MM  
Ø CORTE 180 MM



**16W**  
Ø EXT. 200 MM  
Ø CORTE 180 MM