

Foco proyector LED NEW PRO 50W chip OSRAM IP65 6500Lm

Códigos:

Referencia: FLOSR50W



Ficha técnica:

Potencia (W): 50
Voltaje (V): 170-265V
Color de luz CCT: 4000K
Color de luz CCT: 6000K
Color de luz CCT: 3000K
Tipo de LED: SMD2835
Marca del chip LED: OSRAM
Eficacia luminosa (Lm/W): 130
Luminosidad (Lm): 6500
CRI: +80
Color acabado: Gris
Grado IP: IP65
Ángulo luminoso: 110°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.95
Medidas (mm): 155x185x36mm
Material de construcción: Aluminio + vidrio
Driver: Integrado Driver no flicker
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: E
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco frío 6000K, Blanco neutro 4000K, Blanco cálido 3000K

Descripción del producto:

Proyector LED NEW PRO 50W chip OSRAM

El **Foco Proyector LED NEW PRO de 50W** es una solución potente y eficiente para la iluminación de exteriores. Con una carcasa gris de aluminio y un difusor de vidrio glaseado para evitar deslumbramientos, este proyector proporciona una iluminación de alta calidad con un ángulo luminoso de 110°.

Incluye un **chip LED OSRAM SMD 2835** de alto brillo y rendimiento de **130Lm/W**, lo que garantiza una excelente eficiencia lumínica. Su diseño compacto con dimensiones de 162x206x36mm y una lira ajustable hasta 360° permiten un fácil montaje en suelo, pared o techo.

Viene con un cable de conexión de 15cm para conectar directamente a la red eléctrica a 220-240V. Además, cuenta con un factor de potencia > 0.95 y un driver LED integrado sin flicker. Con **clasificación IP65** y un CRI>80, está disponible en blanco cálido 3000K, blanco neutro 4000K y blanco frío 6000K, con 5 años de garantía.

Datos Técnicos

- Potencia: 50W
- Flujo Luminoso: 6,500 lm
- Ángulo luminoso: 110º
- Chip LED: OSRAM SMD 2835
- Rendimiento: 130Lm/W
- Dimensiones: 162x206x36mm
- Tensión: 220-240V
- Factor de potencia: > 0.95
- Driver LED integrado sin flicker
- Clasificación IP: IP65
- CRI: >80
- Temperatura de color: Blanco cálido 3000K, Blanco neutro 4000K, Blanco frío 6000K
- Garantía: 5 años

Recomendaciones de Instalación

Se recomienda instalar el Foco Proyector LED NEW PRO de 50W en exteriores, como jardines, fachadas o áreas deportivas, para una iluminación potente y uniforme. Se puede montar en suelo, pared o techo gracias a su lira ajustable hasta 360º.

Usos y Aplicaciones Recomendados

Este foco proyector es ideal para iluminar:

- Jardines y áreas exteriores.
- Fachadas de edificios.
- Áreas deportivas como pistas de tenis o áreas de juego.
- Escaparates y espacios comerciales.

Galería de imágenes:





www.osram-os.com

GWM JT RSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.