

Bombilla LED AR111 24W 45° CCT driver externo CRI+92 3000Lm

Códigos:

Referencia: SL24W-CCT

Ficha técnica:

Potencia (W): Seleccionable 18W a 24W
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Luminosidad (Lm): 3000
CRI: +92
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 45°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Medidas (mm): Ø111x57mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Driver: Externo, incluido
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C
Eficiencia energética 2021: A+
Vida útil: 35.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años



Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Bombilla LED AR111 24W Chip Bridgelux 45° La **bombilla LED AR111** cuenta con una potencia máxima de 24W y está construida con materiales de alta calidad como aluminio y policarbonato. Incorpora un chip LED COB Bridgelux de alto rendimiento que emite un flujo luminoso de 3000 lúmenes con un ángulo de apertura de 45°, diseñado para iluminación focalizada y de acentuación.

Gracias a su elevado índice de reproducción cromática (CRI) >92, esta bombilla proporciona una representación de colores natural y vívida, crucial para espacios donde la fidelidad del color es fundamental.

El driver externo GXTronic incluido permite ajustar la potencia entre 18W, 20W, 22W y 24W, adaptando la luminosidad según las necesidades específicas del espacio y optimizando el consumo energético. La selección de la temperatura de color desde 3000K (cálido) hasta 6000K (frío) se facilita mediante un interruptor CCT, permitiendo cambios rápidos y sencillos para diferentes escenarios y preferencias.

Esta bombilla está diseñada para encajar perfectamente en kardans adaptados para modelos AR111, lo que simplifica la instalación y es ideal para nuevas instalaciones o renovaciones en entornos comerciales.

Datos Técnicos:

- Potencia: Ajustable 18W, 20W, 22W, 24W
- Material: Aluminio y PC
- Tipo de Chip: LED COB Bridgelux
- Flujo luminoso: 3000 lúmenes
- Ángulo de apertura: 45°
- CRI: >92
- Temperatura de color: CCT (3000K, 4000K, 6000K)
- Driver: GXTronic externo
- Protección: IP20
- Dimensiones: Ø111x57mm

Características Adicionales:

- Control de potencia adaptable para una eficiencia energética mejorada.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos para una iluminación estable y continua.
- Diseño moderno y elegante que complementa cualquier tipo de decoración comercial.
- Compatibilidad con sistemas de kardans AR111 para una instalación sin problemas.
- Ausencia de radiaciones UV e IR, protegiendo productos y visitantes de daños potenciales.
- Durabilidad mejorada con menos necesidad de mantenimiento gracias a una vida útil prolongada.

Usos y Aplicaciones Recomendados:

- Iluminación de acento en comercios para destacar productos y mejorar la visibilidad de las ofertas.
- Iluminación general en tiendas y boutiques donde la calidad de la luz impacta directamente en la apariencia del producto.
- Áreas de recepción en hoteles y oficinas donde una iluminación adecuada puede crear un ambiente acogedor y profesional.
- Iluminación dirigida en galerías y exposiciones para realzar obras de arte y exposiciones sin alterar los colores originales.

Galería de imágenes:





3 Colors inside

