

Tubo LED T8 10W 60cm vidrio 300° chip OSRAM 1300Lm

Códigos:

Referencia: IL-TBGOSR10W



Ficha técnica:

Potencia (W): 10
Voltaje (V): 170-265V
Color de luz CCT: 4000K
Color de luz CCT: 5700K
Tipo de LED: SMD2835
Marca del chip LED: OSRAM
Casquillo: G13
Eficacia luminosa (Lm/W): 130
Luminosidad (Lm): 1300
CRI: +80
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 300°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.9
Medidas (mm): Ø26x600mm
Material de construcción: Vidrio
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Vida útil: 50.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco neutro 4000K, Blanco frío 5700K

Descripción del producto:

Tubo LED T8 10W 600mm cristal 300° chip OSRAM 1300Lm Experimenta una iluminación excepcional con nuestro Tubo LED T8 de 10W, con chips LED OSRAM SMD2835 de alta eficiencia. Diseñado para un rendimiento óptimo con una salida de luz de 1300 lúmenes y un amplio ángulo de emisión de 300°, este tubo ofrece opciones en blanco neutro 4000K y blanco frío 5700K para adaptarse perfectamente a tu espacio. Ideal para entornos residenciales y comerciales.

Mejora tu iluminación con nuestro Tubo LED T8 de 10W, diseñado para eficiencia superior y larga durabilidad. Este tubo de 600mm está equipado con chips LED OSRAM SMD2835 de primera categoría, entregando una impresionante eficiencia de 130Lm/W para un total de 1300 lúmenes. Con un ángulo de distribución de luz de 300° y un alto índice de reproducción cromática (CRI) de más de 80, asegura una luz vívida y natural. Fabricado en vidrio resistente, este tubo LED mantiene un factor de potencia superior a 0.90, garantizando eficiencia energética. Incluye un fusible de arranque LED y viene con una garantía de 3 años, prometiendo más de 50,000 horas de luz brillante. Disponible en blanco neutro 4000K y blanco frío 5700K para satisfacer tus necesidades.

Datos Técnicos:

- **Potencia:** 10W
- **Flujo Luminoso:** 1300 lúmenes

- **Tipo de Chip LED:** OSRAM SMD2835
- **Eficiencia:** 130Lm/W
- **Ángulo de Luz:** 300°
- **Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80
- **Factor de Potencia:** >0.90
- **Material:** Vidrio
- **Dimensiones:** Ø26x600mm
- **Vida Útil:** 50,000 horas
- **Garantía:** 3 años
- **Temperatura de Color:** Disponible en 4000K (blanco neutro) y 5700K (blanco frío)
- **Arrancador:** Incluye fusible de arranque LED

Recomendaciones de Instalación:

Asegúrate de que la superficie de instalación esté limpia y segura. Ya que este tubo se conecta en un extremo, simplifica el cableado y mantenimiento. Al reemplazar un tubo fluorescente existente, asegura que el fusible de arranque LED esté correctamente instalado para proteger contra cortocircuitos. Siempre apaga la energía antes de comenzar la instalación para evitar cualquier peligro eléctrico.





Usos y Aplicaciones Recomendados:

Este tubo LED versátil es perfecto para una amplia gama de aplicaciones:

- **Ajustes Comerciales:** Ilumina espacios de oficinas, locales comerciales y almacenes con luz clara y brillante.
- **Usos Residenciales:** Ideal para cocinas, sótanos, garajes y cuartos de servicios donde es crucial una luz de alta calidad.
- **Instituciones Educativas:** Proporciona entornos bien iluminados para escuelas y bibliotecas, mejorando el confort tanto de estudiantes como de personal.
- **Instalaciones de Salud:** Utiliza en hospitales y clínicas para asegurar condiciones de iluminación precisas y eficientes.

Galería de imágenes:

High Lumens



www.osram-os.com**GWM JTLRSA.EM****DURIS® E 2835**

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.

**OSRAM**
LEDs
Included