Foco LED carril trifásico 28W óptica 36º-60º Driver VOSSLOH 3080Lm

Códigos:

Referencia: VLT227-9040

Ficha técnica:

Potencia (W): 28
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: 3000K
Color de luz CCT: 4000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 110
Luminosidad (Lm): 3080
CRI: +90
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: Ajustable 36º a 60º
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.95
Medidas (mm): Ø100x65x160mm
Material de construcción: Aluminio + PMMA
Driver: VOSSLOH
Temperatura de trabajo: -20ºC ~ +55ºC
Eficiencia energética 2021: A+
Vida útil: 50.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco cálido 3000K, Blanco neutro 4000K

Descripción del producto:

Foco proyector LED para carril trifásico, de uso profesional y comercial. Con un consumo de tan solo 28W ofrece una luminosidad de 3080 lúmenes. Incluye driver trifásico de alta calidad de VOSSLOH-SCHWABE y elevado factor de potencia 0.95.

El foco proyector LED incluye una fuente lumínica COB BRIDGELUX de 28W y alto brillo, y la lente es regulable de 36º a 60º ajustable con suavidad.

Con un elevado índice de reproducción cromática CRI+90, es perfecto para iluminación comercial ya que muestra los colores vivos e intensos.

Galería de imágenes:


60°
55°
50°
36°
45°
Multi Angle

VOSSLOH SCHWABE
Angle change: 36° to 60°

16 CM
4,5 CM
8 CM
10 CM
6,5 CM


EN.
EN. Easy
EN. Smooth
IT. Facile
IT. Smooth
IT.


36°
45°
60°

bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™
Chip 2240 DSC30
REAL COLOR SERIES
CRI >90

Color Expert:
CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Crómatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
REAL COLOR SERIES
CRI >90

Books