

Foco carril trifásico LED 28-34W Driver PHILIPS 3000Lm

Códigos:

Referencia: TLPHL30



Ficha técnica:

Potencia (W): 34
Voltaje (V): 85-265V
Color de luz CCT: 3000K
Color de luz CCT: 4000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 100
Luminosidad (Lm): 3000
CRI: +97
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 36°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.95
Medidas (mm): 70x160x190mm
Material de construcción: Aluminio + PMMA
Driver: Philips XITANIUM
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Vida útil: 35.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:


Temperatura de color: Blanco cálido 3000K, Blanco neutro 4000K

Descripción del producto:

Foco proyector LED para carril trifásico, fabricado en aluminio y lacado en color blanco. Incorpora chip LED BRIDGELUX de alto rendimiento, con un flujo luminoso de 3000 lúmenes. También incluye driver PHILIPS XITANIUM con una potencia regulable de 28W a 34W, adaptándose a cada necesidad.

El foco proyector Bridgelux / Philips es perfecto para uso comercial y profesional, ya que tiene un índice de reproducción cromática CR+97, que muestra unos colores vivos e intensos. Además, su óptica de 36° es perfecta para resaltar elementos concretos e iluminar únicamente las zonas deseadas.


Galería de imágenes:




bridgelux®
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™



3000K -Color Rendition Report



4000K -Color Rendition Report



34W LED

Un: 220-240V fn: 50/60Hz PF: 0.9C
 ta: -20...+35°C tc: 85°C Fmax: 50N
 Uout: 30-40Vdc, 60Vdc MAX

Pin(W)	In(A)	Pout(W)	Io(A)	Pin1	Pin2
30.8	0.18	28	0.70	ON	ON
33.0	0.19	30	0.75	OFF	ON
35.7	0.20	32	0.80	ON	OFF
38.4	0.22	34	0.85	OFF	OFF

N 230V
X121314

драйвер
500 VВ, NL

7.5-8.5mm
0.5-1.5°

ON → OFF