

# Downlight LED PRO 24W 2880Lm CCT chip OSRAM UGR19

## Códigos:

Referencia: PL-PLR24WOSRCCT



### Ficha técnica:

Potencia (W): 24 Voltaje (V): 220-240V

Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

Tipo de LED: SMD2835 Marca del chip LED: OSRAM Eficacia luminosa (Lm/W): 120 Luminosidad (Lm): 2880

CRI: +85

Color acabado: Blanco Grado IP: IP20

Ángulo luminoso: 120° Frecuencia (Hz): 50-60Hz

Forma: Redondo

Medidas (mm): Ø300x12mm Medida de corte (mm.): Ø280mm Material de construcción: Aluminio + PC Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C

Eficiencia energética 2021: A+ Eficiencia energética 2023: F

Vida útil: 40.000h Certificados: CE - RoHS Garantía: 5 años

## Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

# Descripción del producto:

Downlight LED Slim Circular 24W CCT Seleccionable - Chip OSRAM 2835 **El downlight LED Empotrable OSRAM Chip de 24W** es una solución de iluminación eficiente y duradera, perfecta para una amplia gama de aplicaciones, tanto en el ámbito comercial como en el particular. Con un **ángulo de apertura de 120º**, esta luminaria es ideal para iluminar cualquier espacio de manera uniforme y sin sombras.

Fabricado en **aluminio**, el **downlight LED** no solo garantiza una larga vida útil, sino que también aporta un toque moderno y estético a cualquier ambiente. Su diseño delgado y atractivo la convierte en una excelente opción para proyectos de decoración e iluminación de interiores.

Características Técnicas de Alta Calidad

El downlight LED ofrece un alto nivel de reproducción cromática (IRC), asegurando que los colores se vean vivos y fieles a la realidad. Además, incorpora un difusor microprismático que reduce el deslumbramiento y la fatiga visual, con un grado UGR19, proporcionando una iluminación cómoda y agradable.

El **driver incluido** permite seleccionar la **temperatura de color CCT** entre **3000K** (blanco cálido), **4000K** (blanco natural) y **6000K** (blanco frío), adaptándose a cualquier necesidad de iluminación.



Fácil Instalación y Encendido Instantáneo

Los **Downlight Slim LED** de esta gama son de **encendido instantáneo**, lo que permite aprovechar su iluminación desde el primer momento. Su diseño delgado permite instalar la placa LED en superficies de poca profundidad, facilitando su integración en cualquier techo. Además, cuenta con pestañas de fijación que hacen que la instalación sea rápida y sencilla.

#### Especificaciones Técnicas

• Potencia: 24W

Chip LED: OSRAM SMD2835
Flujo Luminoso: 2880 lúmenes
Ángulo de Apertura: 120º

Temperatura de Color CCT: 3000K / 4000K / 6000K
 Índice de Reproducción Cromática (CRI): >85

• Difusor: Microprismático UGR19

Material: Aluminio + PC
Dimensiones: Ø300x12mm
Dimensiones de Corte: Ø280mm
Driver: Externo, no regulable
Clasificación IP: IP20
Garantía: 5 años

Usos del downlight LED Slim Circular 24W CCT Seleccionable - Chip OSRAM 2835

- Centros de ocio: Iluminación ideal para crear ambientes acogedores y atractivos.
- Tiendas: Resalta productos y mejora la experiencia de compra con una iluminación de alta calidad.
- Centros comerciales: Perfecto para pasillos y áreas comunes, proporcionando una luz uniforme y clara.
- Hoteles: Aporta un toque de elegancia y confort en áreas comunes y habitaciones.
- Restaurantes: Crea un ambiente agradable y acogedor para los comensales.
- Hogar: Ideal para cualquier habitación de la casa, desde la cocina hasta el salón.

### Galería de imágenes:





