Downlight LED 25W CCT driver LIFUD UGR19 2700Lm IP44

Códigos:

Referencia: IL-90806

Ficha técnica:

Potencia (W): 25
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: SMD2835
Marca del chip LED: EPISTAR
Eficacia luminosa (Lm/W): 120
Luminosidad (Lm): 2700
CRI: +85
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP44
Ángulo luminoso: 120º
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Forma: Redondo
Medidas (mm): Ø175x35mm
Medida de corte (mm.): Ø155mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Driver: LIFUD
Temperatura de trabajo: -20ºC ~ +55ºC
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: E
Vida útil: 40.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Sistema de regulación: TRIAC, 1-10V, DALI, Sin regulación (On/Off)

Descripción del producto:

Downlight LED empotrable circular IP44 25W CCT

Foco downlight LED empotrable circular de 25W de potencia, con **chip LED EPISTAR** SMD2835 de alto rendimiento, con un flujo luminoso de **2700 lúmenes**. Dispone de difusor microtexturizado con un grado **UGR19**, reduciendo significativamente el efecto de deslumbramiento de los downlight tradicionales.

El driver LIFUD incluye **selector de temperatura de color CCT**, con lo que en un único dispositivo podrás seleccionar la temperatura de color entre 3000K / 4000K / 6000K.

Con un **grado IP44** en el panel, es **perfecto para instalaciones en baños, cocinas y zonas húmedas**, así como en exteriores cubiertos.

Datos técnicos del downlight LED empotrable IP44 circular 25W

- Dimensiones exteriores: Ø175mm
- Corte en el techo: Ø155mm
- Profundidad: 35mm

- Consumo medio: 25W
- Reemplazo de 300W en luminarias convencionales / 72W en luminarias bajo consumo
- Ahorro en el consumo energético del 90%
- Incluye driver externo con función selector de color CCT
- Temperaturas de color del CCT: 3000K / 4000K / 6000K
- Conexión del driver: directo a red 230V
- Grado de estanqueidad del panel: IP44, apto para zonas húmedas. No recomendado en exteriores.
- Ángulo luminoso 120º
- Grado de deslumbramiento bajo UGR19
- Reproducción cromática CRI>85

Galería de imágenes: