

Foco empotrable LED 40W CCT seleccionable para techos altos IP65 5000Lm

Códigos:

Referencia: 90722



Ficha técnica:

Potencia (W): 40
Voltaje (V): 170-265V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 125
Luminosidad (Lm): 5000
CRI: +85
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP65
Ángulo luminoso: 120°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.95
Medidas (mm): Ø165x115mm
Medida de corte (mm.): Ø145mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Driver: Philips CertaDrive
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 40.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Foco Downlight LED Empotrable de Alta Potencia 40W para Techos Altos El **Foco Downlight LED empotrable** de alta potencia, con **40W** y un **flujo luminoso de 5000 lúmenes**, está especialmente diseñado para proporcionar una iluminación eficiente y de alta calidad en techos altos. Su diseño robusto y eficiente lo convierte en la elección ideal para grandes espacios que requieren una iluminación potente. Driver Externo Philips CertaDrive y Selector CCT Integrado

Este downlight incluye un **driver externo Philips CertaDrive** de alta calidad, que garantiza una operación sin flicker ni ruido, proporcionando una experiencia de iluminación estable y cómoda. Además, el downlight cuenta con un **selector CCT** integrado, que permite elegir entre tres temperaturas de color: **blanco cálido 3000K**, **blanco neutro 4000K** y **blanco frío 6000K**, adaptándose a las necesidades específicas del entorno simplemente ajustando el selector.

Diseño Antideslumbrante con UGR13 y Protección IP65

Gracias a su **reflector negro** y la posición optimizada de la fuente de luz, este foco downlight ofrece un bajo deslumbramiento con un índice **UGR13**, ideal para garantizar el confort visual en cualquier espacio. Su óptica luminosa de 120° asegura una distribución uniforme de la luz, cubriendo amplias áreas con facilidad.

Además, la parte frontal de la luminaria está diseñada bajo un estándar **IP65**, lo que la hace resistente al polvo y al agua, siendo apta para su uso en entornos húmedos como **cocinas, baños, lavaderos y exteriores cubiertos**.

Especificaciones Técnicas del Foco Downlight LED 40W

- **Potencia:** 40W
- **Flujo Luminoso:** 5000 lúmenes
- **Selector CCT:** 3000K / 4000K / 6000K
- **Índice UGR:** 13
- **Ángulo Luminoso:** 120°
- **Material:** Aluminio lacado en blanco y reflector negro
- **Grado de Protección:** IP65 en la parte frontal
- **Dimensiones:** Ø165mm / Profundidad 115mm
- **Corte en Techo:** Ø145mm
- **Driver Externo:** Philips CertaDrive incluido

Aplicaciones Recomendadas

El **Foco Downlight LED empotrable de alta potencia** es perfecto para su instalación en techos altos de una variedad de entornos, tales como:

- **Cocinas:** Proporciona una iluminación clara y brillante para áreas de trabajo.
- **Baños:** Ideal para entornos húmedos gracias a su protección IP65.
- **Lavaderos:** Resiste condiciones húmedas manteniendo un rendimiento óptimo.
- **Exteriores Cubiertos:** Perfecto para terrazas y áreas al aire libre protegidas.
- **Grandes Espacios Comerciales:** Ilumina eficientemente techos altos en tiendas, salones y áreas públicas.

Galería de imágenes:



