

# Foco empotrable LED 40W CCT seleccionable para techos altos IP65 5000Lm

### Códigos:

Referencia: 90722



#### Ficha técnica:

Potencia (W): 40 Voltaje (V): 170-265V

Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

Tipo de LED: COB

Marca del chip LED: BRIDGELUX Eficacia luminosa (Lm/W): 125 Luminosidad (Lm): 5000

CRI: +85

Color acabado: Blanco

Grado IP: IP65

Ángulo luminoso: 120º
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.95
Medidas (mm): Ø165x115mm
Medida de corte (mm.): Ø145mm
Material de construcción: Aluminio + PC

Driver: Philips CertaDrive

Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C

Eficiencia energética 2021: A+ Eficiencia energética 2023: F

Vida útil: 40.000h Certificados: CE - RoHS

Garantía: 3 años

## Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

## Descripción del producto:

Foco Downlight LED Empotrable de Alta Potencia 40W para Techos Altos El **Foco Downlight LED empotrable** de alta potencia, con **40W** y un **flujo luminoso de 5000 lúmenes**, está especialmente diseñado para proporcionar una iluminación eficiente y de alta calidad en techos altos. Su diseño robusto y eficiente lo convierte en la elección ideal para grandes espacios que requieren una iluminación potente. Driver Externo Philips CertaDrive y Selector CCT Integrado

Este downlight incluye un **driver externo Philips CertaDrive** de alta calidad, que garantiza una operación sin flicker ni ruido, proporcionando una experiencia de iluminación estable y cómoda. Además, el downlight cuenta con un **selector CCT** integrado, que permite elegir entre tres temperaturas de color: **blanco cálido 3000K**, **blanco neutro 4000K** y **blanco frío 6000K**, adaptándose a las necesidades específicas del entorno simplemente ajustando el selector.

Diseño Antideslumbrante con UGR13 y Protección IP65

Gracias a su **reflector negro** y la posición optimizada de la fuente de luz, este foco downlight ofrece un bajo deslumbramiento con un índice **UGR13**, ideal para garantizar el confort visual en cualquier espacio. Su óptica luminosa de 120º asegura una distribución uniforme de la luz, cubriendo amplias áreas con facilidad.



Además, la parte frontal de la luminaria está diseñada bajo un estándar **IP65**, lo que la hace resistente al polvo y al agua, siendo apta para su uso en entornos húmedos como **cocinas**, **baños**, **lavaderos y exteriores cubiertos**.

Especificaciones Técnicas del Foco Downlight LED 40W

• Potencia: 40W

• Flujo Luminoso: 5000 lúmenes

• Selector CCT: 3000K / 4000K / 6000K

• Índice UGR: 13

• Ángulo Luminoso: 120°

• Material: Aluminio lacado en blanco y reflector negro

Grado de Protección: IP65 en la parte frontal
 Dimensiones: Ø165mm / Profundidad 115mm

• Corte en Techo: Ø145mm

• Driver Externo: Philips CertaDrive incluido

#### Aplicaciones Recomendadas

El **Foco Downlight LED empotrable de alta potencia** es perfecto para su instalación en techos altos de una variedad de entornos, tales como:

- Cocinas: Proporciona una iluminación clara y brillante para áreas de trabajo.
- Baños: Ideal para entornos húmedos gracias a su protección IP65.
- Lavaderos: Resiste condiciones húmedas manteniendo un rendimiento óptimo.
- Exteriores Cubiertos: Perfecto para terrazas y áreas al aire libre protegidas.
- Grandes Espacios Comerciales: Ilumina eficientemente techos altos en tiendas, salones y áreas públicas.

#### Galería de imágenes:











