

Foco downlight LED 5W-8W-12W Blanco circular empotrable CCT UGR11 1200Lm

Códigos:

Referencia: 90608



Ficha técnica:

Potencia (W): 5
Potencia (W): 8
Potencia (W): 12
Voltaje (V): 85-265V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 100
Luminosidad (Lm): 1200
CRI: +92
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 40°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Medidas (mm): Ø86x66mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 35.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Foco downlight LED orientable de altas prestaciones, versátil multifunción ya que incluye hasta 12 combinaciones entre potencia y temperatura de color. Fabricado en aluminio y lacado en color blanco, el downlight LED circular empotrable permite seleccionar:

Potencias: seleccionables entre 5W - 8W - 12W

Temperaturas de color CCT: 3000K - 4000K - 6000K

Incluye chip LED Bridgelux de alto brillo, con un flujo luminoso de hasta 1200Lm trabajando a 12W. Gracias a su óptica de 40° especialmente diseñada y la rejilla de panel, ofrece un bajísimo grado de deslumbramiento UGR11, perfecto para proyectos de decoración y arquitectura, tanto para uso doméstico como profesional. Este modelo posee un grado de antideslumbramiento superior al modelo 90594 ya que la óptica está más hacia el interior.

Su grado de CRI+92 permite una reproducción de los colores con intensidad y fieles a la realidad, perfecto para realzar el color de los productos cuando se utiliza en comercios.

Dimensiones: Ø86x66mm

Corte en techo: Ø75mm

Galería de imágenes:



CRI > 70
Ra

Chromatic Reproduction Index
Farbtreuegradindex
Indice de Reproduction Chromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica

