

Foco empotrable LED 18W CCT Seleccionable chip OSRAM UGR17 IP54 1980Lm

Códigos:

Referencia: 90541



Ficha técnica:

Potencia (W): 18 Voltaje (V): 85-265V

Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

Tipo de LED: SMD2835 Marca del chip LED: OSRAM Eficacia luminosa (Lm/W): 110 Luminosidad (Lm): 1920

CRI: +82

Color acabado: Blanco

Grado IP: IP54

Ángulo luminoso: 120° Frecuencia (Hz): 50-60Hz Medidas (mm): Ø132x60mm Medida de corte (mm.): Ø120mm Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C

Eficiencia energética 2021: A+ Eficiencia energética 2023: F

Vida útil: 30.000h Certificados: CE - RoHS

Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Foco downlight LED 18W CCT chip OSRAM IP54 Foco downlight LED circular empotrable de color blanco, de excelentes prestaciones, con un consumo reducido de 18W y un flujo luminoso de 1980 lúmenes.

Fabricado en aluminio y PC, el **foco downlight LED** incorpora **chip LED OSRAM** SMD2835 de alto brillo, y driver externo con función de **selector de temperatura de color CCT** entre 3000K / 4000K / 6000K en un único dispositivo.

El **foco downlight LED** tiene un elevado índice de reproducción cromática **CRI+82**, que muestra los colores vivos e intensos, de acuerdo a la realidad.

Con un **grado de protección IP54** en el panel, es apto para instalaciones en zonas húmedas como baños, cocinas o lavaderos.

- Dimensiones: Ø132x60mm
- Corte: Ø120mm
- 3 años de garantía



Diámetro de corte reducido

El **foco downlight empotrable 18W CCT** es una luminaria de reducidas dimensiones, que se adapta a cortes de Ø120mm, por lo que el reemplazo es fácil y rápido.

Selección de color CCT

Al incorporar el sistema de **selección de temperatura de color CCT**, permite, con un único dispositivo, seleccionar el color entre cálido 3000K, neutro 4000K y frío 6000K, simplemente posicionando el selector del driver en la posición deseada.

Antideslumbramiento UGR17

El índice de deslumbramiento **UGR17** proporciona un elevado confort visual, evitando deslumbramientos molestos y generando una iluminación intensa y agradable a la vista.

Reproducción fiel de los colores CRI+82

Un elevado índice de reproducción cromática >82 permite reproducir los colores fieles a la realidad, y es perfecto para resaltar unos tonos vivos e intensos.

Grado de protección IP54

El **grado de protección IP54** permite la instalación del foco empotrable en zonas húmedas, baños, cocinas, lavaderos y exteriores cubiertos.

Galería de imágenes:













