

Downlight LED 24W 3000Lm CCT seleccionable chip OSRAM UGR19

Códigos:

Referencia: IL-90844



Ficha técnica:

Potencia (W): 18/20/22/24
 Voltaje (V): 220-240V
 Color de luz CCT: Seleccionable 4CCT
 2700K-3000K-4000K-6500K
 Tipo de LED: SMD2835
 Marca del chip LED: OSRAM
 Eficacia luminosa (Lm/W): 120
 Luminosidad (Lm): 3000
 CRI: +85
 Color acabado: Blanco
 Grado IP: IP20
 Ángulo luminoso: 120°
 Frecuencia (Hz): 50-60Hz
 Forma: Redondo
 Medidas (mm): Ø225x17mm
 Medida de corte (mm.): Ø200mm
 Material de construcción: Aluminio + PC
 Driver: CCT - No flicker
 Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
 Eficiencia energética 2021: A+
 Eficiencia energética 2023: F
 Vida útil: 40.000h
 Certificados: CE - RoHS
 Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Placa downlight LED 18-24W chip OSRAM 4CCT La **placa Downlight LED circular 24W** ofrece una solución de iluminación versátil y eficiente para una amplia variedad de espacios. Con tecnología de **chip OSRAM SMD2835 DURIS E**, **selección de temperatura de color 4CCT** y **potencia ajustable**, proporciona una iluminación personalizable y de alta calidad con un diseño compacto y discreto.

La **Placa Downlight LED Circular de 24W** con chip OSRAM SMD2835 DURIS E es una opción ideal para iluminar de manera uniforme y eficiente diversas áreas, desde espacios comerciales hasta residenciales. Su selector de temperatura de color 4CCT permite adaptar la iluminación a diferentes ambientes y necesidades, mientras que el selector de potencia entre 18W y 24W ofrece flexibilidad en el consumo de energía.

Con un **diámetro de 225mm** y un grosor de 18mm, esta placa LED cuenta con un diseño compacto que la hace adecuada para su instalación en techos. La medida del **corte es de Ø200mm**. El difusor microp Prismático de PC con **bajo nivel de UGR19** reduce el deslumbramiento y la fatiga visual, proporcionando una iluminación confortable y segura. Además, su nivel de **CRI>85** asegura una reproducción fiel de los colores, mejorando la calidad visual del entorno.

Datos Técnicos:

- Potencia: 18W / 20W / 22W / 24W
- Chip LED: OSRAM SMD2835 DURIS E
- Temperatura de Color: 2700K / 3000K / 4000K / 5700K (4CCT)
- Flujo Luminoso: 3000 lm
- Dimensiones: Ø225x18mm
- Medida del Corte: Ø200mm
- Driver Externo sin Flicker
- Difusor: Microprismático de PC
- Nivel de UGR: 19
- Índice de Reproducción Cromática (CRI): >85

Instalación y Montaje:

- Apague la alimentación eléctrica antes de instalar la **placa Downlight LED**.
- Realice los ajustes necesarios para seleccionar la temperatura de color y la potencia deseadas.
- Fije el driver externo en un lugar accesible y bien ventilado.
- Conecte los cables eléctricos siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Monte la placa LED en el techo utilizando los elementos de fijación proporcionados.

Usos Recomendados:


- Iluminación de oficinas y espacios comerciales.
- Iluminación residencial en salas de estar, dormitorios y cocinas.
- Espacios de trabajo como talleres y garajes.
- Áreas de recepción y zonas de paso en hoteles y restaurantes.

Galería de imágenes:



Select color :
Daylight - Cool white - Warm white

3000K 4000K 6000K



Dimensions

