

Downlight LED 16W 1600Lm CCT seleccionable UGR19 chip OSRAM

Códigos:

Referencia: IL-90843



Ficha técnica:

Potencia (W): 16
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: SMD2835
Marca del chip LED: OSRAM
Eficacia luminosa (Lm/W): 100
Luminosidad (Lm): 1600
CRI: +85
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 120°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Forma: Redondo
Medidas (mm): Ø168x18mm
Medida de corte (mm.): Ø156mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Driver: CCT - No flicker
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 40.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Placa Downlight LED Empotrable Circular 16W - Chip OSRAM SMD2835 La **Placa Downlight LED Empotrable Circular** de 16W es la solución ideal para quienes buscan una iluminación eficiente y moderna. Fabricada en aluminio y policarbonato de alta calidad, y lacada en color blanco, esta placa LED destaca por su diseño plano y elegante, que se integra fácilmente en cualquier espacio.

Equipada con un **chip LED OSRAM SMD2835**, la placa ofrece un flujo luminoso de 1600 lúmenes, garantizando una iluminación clara y uniforme. Además, su **difusor microprismático** reduce el deslumbramiento a un grado UGR19, proporcionando un ambiente visualmente confortable.

Función de Selección de CCT

Una de las características destacadas de esta placa LED es su **función de selección de CCT**, que permite elegir entre tres temperaturas de color diferentes: blanco cálido 3000K, blanco neutro 4000K y blanco frío 6000K. Esta flexibilidad hace que la luminaria se adapte a distintas necesidades de iluminación, simplemente posicionando el selector en la temperatura de color deseada.

Especificaciones Técnicas

- **Potencia:** 16W
- **Flujo Luminoso:** 1600 lúmenes
- **Chip LED:** OSRAM SMD2835
- **Material:** Aluminio y policarbonato
- **Color:** Lacado en blanco
- **Dimensiones:** Ø168x18mm
- **Dimensiones de Corte:** Ø156mm
- **Difusor:** Microprismático UGR19
- **Temperatura de Color:** Seleccionable entre 3000K / 4000K / 6000K
- **Driver:** Externo incluido

Aplicaciones de la Placa Downlight LED Empotrable Circular

Esta **Placa Downlight LED** es perfecta para una variedad de aplicaciones, tanto en espacios residenciales como comerciales:

- **Hogares:** Ideal para salones, comedores, cocinas y pasillos.
- **Oficinas:** Proporciona una iluminación clara y sin deslumbramientos en áreas de trabajo.
- **Tiendas:** Resalta productos y espacios con una luz potente y homogénea.
- **Centros Comerciales:** Crea un ambiente agradable y bien iluminado en áreas comunes.
- **Hoteles y Restaurantes:** Ofrece una iluminación acogedora y elegante para mejorar la experiencia del cliente.

Galería de imágenes:





Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K

