

Plafón de superficie LED 8W circular níquel satinado chip OSRAM CCT 880Lm

Códigos:

Referencia: PSC8WB-CCT



Ficha técnica:

Potencia (W): 8
Voltaje (V): 85-265V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: SMD2835
Marca del chip LED: OSRAM
Eficacia luminosa (Lm/W): 110
Luminosidad (Lm): 880
CRI: +80
Color acabado: Plata
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 120°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Medidas (mm): Ø120x25mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 40.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Plafón de superficie LED circular, fabricado en aluminio niquelado satinado efecto acero inoxidable, con 8W de potencia y un flujo luminoso de 880 lúmenes. Con un excelente rendimiento gracias a su chip LED OSRAM SMD2835.

Dispone de selector de temperatura CCT, de tal forma que una única luminaria permite seleccionar entre 3 temperaturas de color: 3000K / 4000K / 6000K.

Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje en superficie, tanto en techo como en pared.

Dimensiones: Ø120x25mm

Galería de imágenes:



GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.

