Farola LED Vial 60W chip Bridgelux 8400Lm

Códigos:

Referencia: 90357

Ficha técnica:

Potencia (W): 60
Voltaje (V): 85-265V
Color de luz CCT: 4000K
Color de luz CCT: 6000K
Tipo de LED: SMD3030
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 140
Luminosidad (Lm): 8400
CRI: +70
Color acabado: Gris
Grado IP: IP65
Grado IK: IK08
Ángulo luminoso: 140x50º
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.98
Medidas (mm): 513x180x85 / Puntas Ø60mm máx.
Material de construcción: Aluminio + vidrio
Temperatura de trabajo: -20ºC ~ +55ºC
Eficiencia energética 2021: A+
Vida útil: 100.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco neutro 4000K, Blanco frío 6000K

Descripción del producto:

Farola LED Vial fabricada en aluminio color gris y difusor de cristal, dotada de chip Bridgelux SMD3030 de alto brillo con un flujo luminoso de 8400 lúmenes y un excelente rendimiento.

La farola LED Vial Bridgelux dispone de cabezal móvil con inclinación hasta 90º, por lo que es posible su montaje en puntas de pared o sobre columnas. La óptica de 140x52º permite una iluminación amplia, ampliando la interdistancia entre farolas y reduciendo el número de luminarias a instalar, con una baja contaminación lumínica en entornos urbanos y residenciales.

La farola LED de 60W es apta para su instalación en puntas de Ø60mm máx.

Dimensiones: 513x180x85mm

Galería de imágenes:

5 YEARS WARRANTY
bridgelux

5 YEARS WARRANTY
bridgelux

bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™
SMD3030 Bridgelux 1835DS-C30
4 CORE

EU

EU

GXtronic
DRIVER
5 YEARS GARANTY
HIGH RESISTANCE