

## Conecotor unión L 90º para carril monofásico

### Códigos:

Referencia: CCMLR0616

### Ficha técnica:

Color acabado: Negro  
Color acabado: Blanco  
Grado IP: IP20  
Medidas (mm): 43x78mm  
Material de construcción: Termoplástico  
Certificados: CE - RoHS  
Garantía: 2 años



### Variantes disponibles:

Color: Blanco, Negro

### Descripción del producto:

Conecotor de unión tipo L escuadra 90º para carril monofásico

**Conecotor para unión en ángulo L 90º** en contínuo de **carriles monofásicos para focos LED**. El conector de unión está fabricado en termoplástico ignífugo, disponible en color blanco o negro, de acuerdo con el carril elegido, con conexión de cobre de una línea.

Apto únicamente para **carril monofásico**.

Dimensiones: 43x78x20mm

El **conector de unión L** permite formar esquinas y **escuadras a 90º** de forma continua entre diferentes tramos de **carril monofásico**.

El **conector para unión de carril** se encaja a presión en el extremo de una barra de carril, y a continuación se encaja el siguiente carril, quedando totalmente disimulado con una unión entre carriles inferior a 5mm.

¡Recuerda! De acuerdo con la carga eléctrica, en instalaciones domésticas podrás instalar focos hasta un **máximo de**

**2200W / 10A** sobre la misma línea.

**Galería de imágenes:**

