Connecteur de jonction transversale de type X pour rail monophasé

Codes produits :

Référence CCMXR0616

caractéristiques du produit :

Couleur: Blanc
Couleur: Noir
IP: IP20
Mesures (mm): 105x105x20mm
Matériau de construction: Thermoplastique
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans



Attributs du produit :

Couleur: Blanc, Noir

Description du produit :

Accessoire de jonction pour rail monophasé Connecteur de jonction en croix (X) pour rail monophasé

Un connecteur en pour l'assemblage continu en forme de croix de jusqu'à 4 sections de rail, à 90º entre elles. Avec connexion en cuivre et disponible en noir ou blanc selon le rail, il s'intègre de façon discrète avec une jonction de moins de 5 mm.

? Jonction en croix? Monophasé? Ignifuge? 2200W / 10A

Jonction en croix

TypeMonophasé
Compatibilité2200W / 10A
Charge max

Le **connecteur de jonction** permet de relier jusqu'à 4 sections de **rails monophasés pour projecteurs LED**, pour l'assemblage continu en forme de croix de jusqu'à 4 sections de rail, à 90º entre elles. Fabriqué en **thermoplastique ignifuge** et disponible en noir ou blanc selon le rail choisi, il intègre une connexion en cuivre d'une ligne pour un contact électrique fiable.

Le connecteur s'enclenche dans l'extrémité d'une barre de rail, puis le rail suivant est monté, l'ensemble étant entièrement dissimulé avec une jonction de moins de 5 mm pour un rendu esthétique et discret. Ses dimensions sont de **105 x 105 x 20 mm**. À noter : selon la charge électrique, en installation domestique vous pouvez installer des projecteurs jusqu'à un maximum de **2200W / 10A** sur la même ligne.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Jonction en croix**

Pour créer des angles et parcours propres avec vos rails monophasés. **? Thermoplastique ignifuge**

Sécurité et durabilité, en noir ou blanc selon le rail. **? Connexion cuivre**

Contact électrique fiable jusqu'à 2200W / 10A par ligne. Caractéristiques techniques Type de produitConnecteur de jonction pour rail monophaséType de jonctionJonction en croixCompatibilitéRails monophasés uniquementMatériauThermoplastique ignifugeCouleurNoir ou blanc (selon le rail)ConnexionCuivre, une ligneCharge maximale2200W / 10ADimensions105 x 105 x 20 mm Avantages

- **Jonction en croix :** parcours d'éclairage propres et sur mesure.
- **Thermoplastique ignifuge :** sécurité et durabilité.
- **Jonction discrète :** dissimulée à moins de 5 mm.
- **Connexion cuivre :** contact fiable.
- **Jusqu'à 2200W / 10A :** par ligne en installation domestique.

Applications recommandées ?**Commerces et boutiques** — parcours d'éclairage sur rail.?**Musées et galeries** — configurations sur mesure.?**Vitrines et showrooms** — angles et formes flexibles.?**Bureaux** — installations modulables.
Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Enclencher le connecteur**
Enclenchez le connecteur dans l'extrémité d'une barre de rail.3**Monter les rails**
Montez les sections de rail ; la jonction reste dissimulée (moins de 5 mm).4**Vérifier la charge**

Veillez à ne pas dépasser 2200W / 10A par ligne, puis rétablissez le courant. Questions fréquentes **Avec quels rails est-il compatible ?**

Uniquement avec les rails monophasés pour projecteurs LED. **Quelle charge maximale par ligne ?**

Jusqu'à 2200W / 10A en installation domestique. **Quelles couleurs sont disponibles ?**
Noir ou blanc, selon le rail choisi. ?

Jonction en croix
Monophasé?

Ignifuge
Sûr?

2200W / 10A
Cuivre?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






105 mm
35 mm
105 mm