Applique solaire LED avec capteur de présence

Codes produits :

Référence 90641



caractéristiques du produit :

Température CCT: 4500K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 40
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Noir
IP: IP65
Angle d'ouverture: 120º
Matériau de construction: Thermoplastique
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A++
Classe Énergétique 2023: A
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Applique solaire autonome avec capteur, extérieur IP65 Applique murale solaire LED 40 lm 4500K avec capteur de présence IP65

L' offre en blanc neutre sans aucun câblage électrique. Puce SMD2835, capteur de présence, batterie 500 mAh, boîtier ABS et polycarbonate blanc, . Solution d'éclairage extérieure écologique et autonome.

? Solaire? 40 lm? Capteur? IP65

Solaire

Alimentation40 lm
Flux lumineux4500K
Blanc neutreIP65
Protection

L'**applique murale solaire LED** est une solution d'éclairage efficace et écologique, avec un flux lumineux de **40 lumens** et une température de couleur blanche neutre de **4500K**. Équipée d'une puce LED SMD2835 haute intensité, elle se recharge à l'énergie solaire et ne nécessite **aucune installation électrique**, idéale pour les murs, entrées et jardins.

Son **capteur de présence** déclenche l'éclairage automatiquement, optimisant l'autonomie de sa batterie de 500 mAh. Son boîtier en ABS et polycarbonate blanc et sa protection **IP65** la rendent parfaitement adaptée à une utilisation extérieure, résistant à la pluie et à la poussière.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 100% solaire**

Aucune installation électrique, écologique et économique. **? Capteur de présence**

Allumage automatique, optimise l'autonomie (batterie 500 mAh). **? IP65, extérieur**
ABS et polycarbonate blanc, résistant pluie et poussière. Caractéristiques techniques Type de produitApplique murale solaire LED avec capteurFlux lumineux40 lmTempérature de couleur4500K (blanc neutre)Puce LEDSMD2835AlimentationSolaire (batterie 500 mAh)CapteurPrésenceMatériauABS et polycarbonate blancProtectionIP65UsageExtérieur Avantages

- **100% solaire :** sans câblage électrique.
- **Capteur de présence :** allumage automatique.
- **40 lm, 4500K :** blanc neutre, puce SMD2835.
- **IP65 :** résistant pluie et poussière.
- **Batterie 500 mAh :** autonome et écologique.
- **ABS + polycarbonate :** extérieur durable.

Applications recommandées ?**Entrées et façades** — éclairage de présence.?**Jardins et terrasses** — sans câblage.?**Allées et escaliers** — sécurité nocturne.?**Zones sans alimentation** — 100% autonome. Guide d'installation 1**Charger au soleil**
Exposez le panneau solaire à la lumière du jour.2**Fixer au mur**
Vissez l'applique sur le mur extérieur souhaité.3**Activer le capteur**
Mettez en marche ; le capteur déclenche la lumière.4**Vérifier**

Vérifiez l'allumage automatique à l'obscurité. Questions fréquentes **Faut-il une installation électrique ?**

Non, elle fonctionne à l'énergie solaire, sans câblage. **Comment s'allume-t-elle ?**

Automatiquement, grâce à son capteur de présence. **Convient-elle à l'extérieur ?**
Oui, son indice IP65 résiste à la pluie et à la poussière. ?

Solaire
40 lm?

Capteur
4500K?

IP65
Extérieur?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






IP65


ACCESSORIES INCLUDED