Rail monophasé renforcé pour projecteurs LED 1 mètre

Codes produits :

Référence CFM1000716

caractéristiques du produit :

Couleur: Blanc
Couleur: Noir
IP: IP20
Mesures (mm): 1000x20x40mm
Matériau de construction: Aluminium
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans



Attributs du produit :

Couleur: Blanc, Noir

Description du produit :

Rail monophasé pour projecteurs sur rail Rail monophasé renforcé pour projecteurs LED - 1 m

Un de 1 mètre pour vos projecteurs LED sur rail. En aluminium extrudé avec ligne de cuivre sur toute sa longueur, il assure un montage propre au plafond ou en surface et un fonctionnement sans scintillement.

? 1 m? Monophasé? 2200W / 10A? Aluminium

1 m

LongueurMonophasé
Type2200W / 10A
Charge maxAluminium
Matériau

Le **rail monophasé pour projecteurs LED** est conçu pour le montage au plafond ou en surface, sur une longueur de **1 mètre**. Compatible avec tous nos projecteurs LED monophasés sur rail, il offre une solution d'éclairage flexible et professionnelle pour orienter la lumière là où elle est nécessaire.

Fabriqué en **aluminium extrudé renforcé**, avec une ligne de cuivre sur toute sa longueur, il garantit un ajustement correct des projecteurs et évite le scintillement dû aux mauvaises connexions. Le rail (section 34x21 mm) inclut le chargeur initial et un bouchon final en thermoplastique de la même couleur. Il se coupe facilement à la scie sauteuse à métaux et de nombreux accessoires de jonction permettent de créer des angles ou des formes.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Ligne de cuivre continue**

Évite le scintillement et assure un contact fiable des projecteurs. **? Aluminium renforcé**

Robuste et durable, facile à couper à la longueur souhaitée. **? Jusqu'à 2200W / 10A**
Capacité suffisante pour plusieurs projecteurs sur une même ligne. Caractéristiques techniques Type de produitRail monophasé pour projecteurs LEDLongueur1 mTypeMonophasé (une ligne)Section du rail34x21 mmMatériauAluminium extrudé renforcéCharge maximale2200W / 10AMontagePlafond ou surfaceInclusChargeur initial et bouchon final Avantages

- **Ligne de cuivre continue :** contact fiable, sans scintillement.
- **Aluminium renforcé :** robuste et durable.
- **Jusqu'à 2200W / 10A :** plusieurs projecteurs sur une ligne.
- **Coupe facile :** à la scie sauteuse à métaux.
- **Accessoires de jonction :** pour créer angles et formes.
- **Kit complet :** chargeur initial et bouchon final inclus.

Applications recommandées ?**Commerces et boutiques** — éclairage orientable des produits.?**Musées et galeries** — mise en valeur des œuvres.?**Vitrines** — éclairage d'accentuation.?**Bureaux** — éclairage modulable. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer le rail**
Fixez le rail au plafond ou en surface ; coupez-le à la longueur voulue si nécessaire.3**Raccorder l'alimentation**
Connectez le chargeur initial au 230V et posez le bouchon final.4**Installer les projecteurs**

Clipsez les projecteurs LED monophasés sur le rail (max 2200W / 10A par ligne). Questions fréquentes **Quelle charge maximale supporte-t-il ?**

Jusqu'à 2200W / 10A par ligne en installation domestique. **Existe-t-il en plus grande longueur ?**

Oui, le même modèle est disponible en barre de 2 mètres. **Peut-on le couper ?**
Oui, il se coupe facilement à la scie sauteuse à métaux. ?

Ligne cuivre
Sans scintillement?


Aluminium
Renforcé?

2200W / 10A
Charge max?


En stock
Expédition rapide


Galerie de produits :


1 m.


1m.


1m.


Al
Cu
4mm


1-Remove
2-Open
3-Connect
4-Close









