Applique LED QUART blanc 12W IP54

Codes produits :

Référence 8221



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 3000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 1200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Blanc
IP: IP54
Angle d’ouverture: 360º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 190x190x60mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe Énergétique 2023: G
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Applique carrée orientable, design minimaliste, int./ext. IP54 Applique murale LED QUART 12W blanc 1200 lm 3000K IP54 orientable

L' au design carré et minimaliste offre
en blanc chaud . Aluminium et polycarbonate laqués blanc,
elle s' pour diriger la lumière. ,
190x190x60 mm, intérieur et extérieur protégé.

? 12W? 1200 lm? 3000K? IP54

12W
Puissance1200 lm
Flux lumineux3000K
Blanc chaudIP54
Protection

L'**applique LED QUART** est un luminaire mural au design carré, moderne, élégant et minimaliste, conçu pour apporter un éclairage décoratif et fonctionnel dans une grande variété d'espaces. Grâce à son indice de protection **IP54**, elle convient aussi bien aux environnements intérieurs qu'aux zones extérieures protégées.

Fabriquée en aluminium et polycarbonate, avec une finition laquée blanche d'excellente qualité, l'applique QUART se distingue par sa capacité à **s'incliner complètement sur son propre axe**, ce qui permet de diriger la lumière où on le souhaite. Avec 12W de consommation, elle offre un flux de **1200 lumens** en blanc chaud 3000K. Dimensions 190x190x60 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Orientable sur son axe**
Inclinaison complète pour diriger la lumière. **? 12W, 1200 lm, 3000K**
Blanc chaud, éclairage décoratif et fonctionnel. **? IP54, carré minimaliste**
Aluminium et polycarbonate blanc, int. et ext. protégé. Caractéristiques techniques Type de produitApplique murale LED QUART orientablePuissance12WFlux lumineux1200 lmTempérature de couleur3000K (blanc chaud)MatériauAluminium et polycarbonateCouleurBlancOrientationInclinable sur son axeProtectionIP54Dimensions190x190x60 mm Avantages

- **Orientable :** inclinable sur son axe.
- **12W, 1200 lm :** blanc chaud 3000K.
- **IP54 :** intérieur et extérieur protégé.
- **Design carré :** minimaliste et élégant.
- **Aluminium + PC blanc :** robuste et durable.
- **190x190x60 mm :** format mural.

Applications recommandées ?**Façades et entrées** — éclairage orientable.?**Salons et couloirs** — design minimaliste.?**Terrasses protégées** — IP54 extérieur.?**Chambres** — blanc chaud 3000K. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer au mur**
Vissez la platine de l'applique au mur.3**Raccorder**
Raccordez au réseau 230V.4**Orienter**
Inclinez l'applique sur son axe et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Est-elle orientable ?**
Oui, elle s'incline complètement sur son propre axe. **Convient-elle à l'extérieur ?**
Oui, son indice IP54 permet une installation extérieure protégée. **Quelle est sa puissance ?**
12W pour 1200 lumens, en blanc chaud 3000K. ?

12W
1200 lm?

3000K
IP54?


Orientable
190x190x60?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :








19 cms
19 cms

