Projecteur LED d'extérieur 50W RGBW (multicolore + blanc) IP65 4500Lm

Codes produits :

Référence FL50W-RGB



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 50
Tension (V): 175-260V
Température CCT: RGBW
LED: SMD2835
Dimable: Control Remoto
Luminosité (Lm): 4500
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Noir
IP: IP65
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.9
Mesures (mm): 226x255x40mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: RGBW

Description du produit :

Projecteur RGBW décoratif, multicolore + blanc, extérieur Projecteur LED d'extérieur RGBW 50W 4500 lm 120º IP65 avec télécommande

Le à puce SMD2835 offre avec un large angle de . Éclairage (multicolore + blanc) avec télécommande, idéal pour jardins, façades, terrasses et événements. IP65, 226x255x40 mm.

? 50W? 4500 lm? RGBW? IP65

50W
Puissance 4500 lm
Flux lumineux 120º
Angle IP65
Protection

Le **projecteur LED extérieur RGBW 50W** est l'option parfaite pour créer un éclairage décoratif et des effets de couleur en extérieur. Équipé d'une puce LED SMD2835 haute luminosité, il offre un flux lumineux de **4500 lumens** avec un large angle d'ouverture de 120º, idéal pour éclairer jardins, façades, terrasses et événements en plein air.

Son éclairage **RGBW** permet de choisir entre une multitude de couleurs et un blanc net, le tout piloté facilement par **télécommande**. Avec un indice de protection **IP65**, il résiste à la pluie et à la poussière, garantissant un fonctionnement fiable à l'extérieur. Dimensions 226x255x40 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Éclairage RGBW**

Multicolore + blanc, effets de couleur par télécommande. **? SMD2835, 4500 lm**

Large angle 120º, 50W, décoratif et puissant. **? IP65 extérieur**
Résistant pluie et poussière, jardins et façades. Caractéristiques techniques Type de produit Projecteur LED extérieur RGBW Puissance 50W Flux lumineux 4500 lm Couleurs RGBW (multicolore + blanc) Puce LED SMD2835 Angle 120º Contrôle Télécommande Protection IP65 Dimensions 226x255x40 mm Usage Extérieur Avantages

- **RGBW :** multicolore + blanc.
- **50W, 4500 lm :** SMD2835.
- **Angle 120º :** large ouverture.
- **Télécommande :** effets de couleur.
- **IP65 :** extérieur, pluie et poussière.
- **226x255x40 mm :** décoratif et puissant.

Applications recommandées ? **Jardins et façades** — effets de couleur. ? **Terrasses et patios** — ambiance décorative. ? **Événements en plein air** — RGBW dynamique. ? **Piscines et arbres** — mise en valeur. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation. 2 **Fixer le projecteur**
Orientez et fixez le projecteur sur son support. 3 **Raccorder**
Raccordez au réseau 230V. 4 **Appairer la télécommande**

Sélectionnez les couleurs et effets RGBW. Questions fréquentes **Peut-on changer les couleurs ?**

Oui, éclairage RGBW (multicolore + blanc) par télécommande. **Convient-il à l'extérieur ?**

Oui, son indice IP65 résiste à la pluie et à la poussière. **Quel est l'angle d'éclairage ?**
120º, pour 4500 lumens (50W). ?

50W
4500 lm ?

RGBW
120º ?

IP65
226x255x40 mm ?


En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


50W
RGBW
IP65





RGBW
DIMMABLE
Remote Control



Up: brightness up/flash fast
Down: brightness down/flash slow
Power ON/OFF
R: Color change to Red
G: Color change to Green
B: Color change to Blue
W: Color change to White
Other no-letter butters: for the respective color
Modes keys: 4 classic lighting modes




IP65
50W
RGBW
IP65


Anti-Condensation Valve


Installation


226 mm
40mm
255 mm