

Driver LIFUD pour panneaux LED 40W 25-42V 1000mA IP20

Codes produits :

Référence GIF040YS1000H

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 220-240V
IP: IP20
Facteur de puissance: 0.90
Mesures (mm): 135x36x25mm
Matériau de construction: PC
Pilote: LIFUD
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Driver Externe LIFUD 40W pour Panneaux LED Remplacement Efficace pour Panneaux LED

Le **Driver Externe LIFUD de 40W** est une solution d'alimentation idéale pour les panneaux LED, conçu pour garantir des performances efficaces et durables. Fabriqué en **PC de haute qualité**, ce driver permet une connexion rapide et simple, offrant une grande fiabilité dans les installations intérieures. Grâce à son isolation électrique de classe II, il assure une protection sûre dans les environnements résidentiels et commerciaux.

Spécifications Techniques du Driver Externe LIFUD 40W

- **Puissance** : 40W
- **Entrée** : 220-240Vac
- **Sortie** : 25-42Vdc
- **Intensité de Sortie** : 1000mA
- **Matériau** : PC de haute qualité
- **Indice de Protection** : IP20 (uniquement pour intérieur)
- **Isolation Électrique** : Classe II
- **Dimensions** : 135x36x25mm

Installation Rapide et Sécurisée

Le **Driver LIFUD** a été conçu pour une installation facile, permettant un remplacement rapide dans tout panneau LED nécessitant une puissance de 40W. Sa **classification IP20** le rend parfait pour les applications intérieures, et son design compact et léger en fait un choix pratique pour tout type d'installation.

Usages et Applications

Le **Driver Externe LIFUD de 40W** est idéal pour :

- Remplacement sur des panneaux LED de 40W.
- Installations intérieures dans des bureaux, maisons et commerces.
- Projets d'éclairage nécessitant un driver de haute qualité et efficacité.

Galerie de produits :

