Plafonnier LED circulaire 50W 5000Lm IP44

Codes produits :

Référence LM8261



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 50
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 5000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP44
IK: IK06
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø480x68mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K

Description du produit :

Plafonnier circulaire haute puissance, diffuseur opale Plafonnier LED circulaire 50W 5000 lm IP44 diffuseur opale aluminium et PC

Le offre un éclairage intense et uniforme de grâce à son . Fabriqué en aluminium et polycarbonate, indice , il s'installe au plafond comme au mur. Dimensions Ø480x68 mm.

? 50W? 5000 lm? Opale? IP44

50W
Puissance 5000 lm
Flux lumineux Opale
Diffuseur IP44
Protection

Le **plafonnier LED circulaire 50W** est un luminaire haute puissance qui offre un éclairage intense et uniforme, avec un flux lumineux de **5000 lumens**. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité tels que l'aluminium et le polycarbonate (PC), il se distingue par sa robustesse et sa durabilité.

Son **diffuseur opale** répartit la lumière de manière homogène, sans éblouissement, pour un confort visuel optimal. Avec un indice de protection **IP44**, il convient aux pièces sèches comme aux zones légèrement humides, et s'installe aussi bien au plafond qu'au mur. Dimensions Ø480x68 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Diffuseur opale**

Lumière homogène, sans éblouissement, confort visuel. **? 50W, 5000 lm**

Éclairage intense et uniforme, haute puissance. **? IP44, aluminium + PC**
Plafond ou mur, robuste et durable. Caractéristiques techniques Type de produit Plafonnier LED circulaire Puissance 50W Flux lumineux 5000 lm Diffuseur Opale Matériau Aluminium et polycarbonate Protection IP44 Installation Plafond ou mur Dimensions Ø480x68 mm Avantages

- **Diffuseur opale :** lumière homogène.
- **50W, 5000 lm :** haute puissance.
- **IP44 :** pièces sèches et légèrement humides.
- **Aluminium + PC :** robuste et durable.
- **Plafond ou mur :** installation polyvalente.
- **Ø480x68 mm :** design circulaire.

Applications recommandées ? **Salons et chambres** — éclairage général. ? **Couloirs et halls** — lumière uniforme. ? **Cuisines et salles de bains** — IP44. ? **Commerces et bureaux** — haute puissance. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation. 2 **Fixer la platine**
Fixez la platine au plafond ou au mur. 3 **Monter le plafonnier**
Fixez le plafonnier sur la platine. 4 **Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on l'installer au mur ?**

Oui, au plafond comme au mur. **Convient-il aux salles de bains ?**

Oui, son indice IP44 convient aux zones légèrement humides. **Quel est son flux lumineux ?**
5000 lumens (50W), avec diffuseur opale. ?

50W
5000 lm ?

Opale
IP44 ?

Ø480x68 mm
Alu+PC ?


En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :








68 mm
480 mm