

Plafonnier LED circulaire 40W 4000Lm IP44

Codes produits:

Référence LM8258



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40 Tension (V): 175-260V Température CCT: 4500K Température CCT: 6000K

LED: SMD2835

Efficacité lumineuse (Lm/W): 100

Luminosité (Lm): 4000

CRI: +80

Couleur finie: Blanc

IP: IP44 IK: IK06

Angle d'ouverture: 120° Fréquence (Hz): 50-60Hz Mesures (mm): Ø385x48mm

Matériau de construction: Aluminium + PC Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C

Classe énergétique 2021: A+

Vie: 30.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4500K

Description du produit:

Plafonnier LED de Plafond Circulaire 40W - 4000 Lumens avec Diffuseur Opale Éclairage LED Puissant pour Plafonds et Murs

Le Plafonnier LED Circulaire de Plafond 40W est un luminaire haute puissance qui offre un éclairage intense et uniforme, avec un flux lumineux de 4000 lumens. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité tels que l'aluminium et le polycarbonate (PC), ce plafonnier se distingue par sa durabilité et ses excellentes performances, idéal pour tout environnement nécessitant une lumière brillante et homogène.

Design Compact avec Diffuseur Opale et Sans Ombres

Le **diffuseur opale** de haute qualité assure une distribution uniforme de la lumière, éliminant les ombres et créant un éclairage doux et sans éblouissement. Son **angle d'ouverture de 120º** garantit une large couverture lumineuse, parfaite pour éclairer efficacement de grands espaces. Avec un design compact et élégant, ce plafonnier s'intègre parfaitement aux plafonds et murs sans altérer l'esthétique de l'environnement.

Résistant aux Environnements Humides avec Protection IP44



Grâce à sa classification IP44, le Plafonnier LED de Plafond 40W est résistant à l'humidité et peut être installé dans des environnements humides tels que les salles de bains, les cuisines et les espaces extérieurs couverts. Cette protection en fait une option polyvalente et sûre pour les zones nécessitant un luminaire de haute qualité et résistant à l'humidité et à la poussière.

Spécifications Techniques du Plafonnier LED Circulaire de Plafond 40W

• Puissance: 40W

Flux Lumineux : 4000 lumens
Type de LED : SMD intégré
Angle d'Ouverture : 120°
Matériau : Aluminium + PC

• Diffuseur : Opale

• Classification IP: IP44 (résistant à l'humidité et à la poussière)

• Installation : Montage en surface au plafond ou au mur

Dimensions: Ø385x48mm
Durée de Vie: 35,000 heures
Certifications: CE, RoHS

• Garantie: 3 ans

Galerie de produits :

