

## Plafonnier LED circulaire 40W 4000Lm IP44

### Codes produits :

Référence LM8258



### caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40  
Tension (V): 175-260V  
Température CCT: 6000K  
Température CCT: 4500K  
LED: SMD2835  
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100  
Luminosité (Lm): 4000  
CRI: +80  
Couleur finie: Blanc  
IP: IP44  
IK: IK06  
Angle d'ouverture: 120°  
Fréquence (Hz): 50-60Hz  
Mesures (mm): Ø385x48mm  
Matériau de construction: Aluminium + PC  
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C  
Classe énergétique 2021: A+  
Vie: 30.000h  
Certificats: CE - RoHS  
Garantie: 3 ans

### Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4500K

### Description du produit :

Plafonnier LED de Plafond Circulaire 40W - 4000 Lumens avec Diffuseur Opale Éclairage LED Puissant pour Plafonds et Murs

Le **Plafonnier LED Circulaire de Plafond 40W** est un luminaire haute puissance qui offre un éclairage intense et uniforme, avec un **flux lumineux de 4000 lumens**. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité tels que **l'aluminium et le polycarbonate (PC)**, ce plafonnier se distingue par sa durabilité et ses excellentes performances, idéal pour tout environnement nécessitant une lumière brillante et homogène.

Design Compact avec Diffuseur Opale et Sans Ombres

Le **diffuseur opale** de haute qualité assure une distribution uniforme de la lumière, éliminant les ombres et créant un éclairage doux et sans éblouissement. Son **angle d'ouverture de 120°** garantit une large couverture lumineuse, parfaite pour éclairer efficacement de grands espaces. Avec un design compact et élégant, ce plafonnier s'intègre parfaitement aux plafonds et murs sans altérer l'esthétique de l'environnement.

Résistant aux Environnements Humides avec Protection IP44

Grâce à sa classification **IP44**, le **Plafonnier LED de Plafond 40W** est résistant à l'humidité et peut être installé dans des environnements humides tels que **les salles de bains, les cuisines et les espaces extérieurs couverts**. Cette protection en fait une option polyvalente et sûre pour les zones nécessitant un luminaire de haute qualité et résistant à l'humidité et à la poussière.

#### Spécifications Techniques du Plafonnier LED Circulaire de Plafond 40W

- **Puissance** : 40W
- **Flux Lumineux** : 4000 lumens
- **Type de LED** : SMD intégré
- **Angle d'Ouverture** : 120°
- **Matériau** : Aluminium + PC
- **Diffuseur** : Opale
- **Classification IP** : IP44 (résistant à l'humidité et à la poussière)
- **Installation** : Montage en surface au plafond ou au mur
- **Dimensions** : Ø385x48mm
- **Durée de Vie** : 35,000 heures
- **Certifications** : CE, RoHS
- **Garantie** : 3 ans

#### Galerie de produits :

