

Plaque downlight LED slim 5W Ø85mm 500Lm IP20

Codes produits :

Référence LM5560



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 5
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4500K
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 500
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
IK: IK05
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø85x10mm
Mesure de coupe (mm): Ø70mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4500K, Blanc froid 6000K

Description du produit :

Downlight LED encastré de 5W de puissance, avec un flux lumineux de 500 lumens, et un diamètre extérieur de 85mm.

Convient pour les coupes dans le plafond de Ø70mm.

Pour une utilisation en intérieur (IP20). Pilote inclus.

Galerie de produits :

