Projecteur LED MAGNUM PRO 50W puce Bridgelux 7500Lm

Codes produits :

Référence MAGNUM50W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 50
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 150
Luminosité (Lm): 7500
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Gris
IP: IP65
IK: IK10
Angle d'ouverture: 60º
Angle d'ouverture: 136x78º
Angle d'ouverture: 25º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.94
Mesures (mm): 305x75x80mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: C
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5000K
Optique: 60º, 136ºx78º, 25º

Description du produit :

Projecteur robuste 100% aluminium, optiques spécialisées Projecteur LED MAGNUM PRO 50W puce Bridgelux 7500 lm aluminium optiques au choix

Le à diode
délivre avec une construction
laqué au four (anti-oxydation saline). Compact et léger, disponible avec différentes optiques (60º, 25º, asymétrique 136x78º). Dimensions 305x75x80 mm.

? 50W? 7500 lm? Optiques? Aluminium

50W
Puissance7500 lm
Flux lumineuxBridgelux
Puce LEDAluminium
Construction

Le **projecteur LED 50W MAGNUM PRO** est une solution d'éclairage robuste et efficace, offrant une grande puissance avec une grande légèreté grâce à sa construction **100% en aluminium**. Laqué au four pour éviter l'oxydation saline, ce projecteur est extrêmement compact, ce qui réduit le besoin de grands poteaux de fixation.

Il est équipé d'une diode LED **BRIDGELUX SMD 3030-3D** et délivre 7500 lumens. Il est disponible avec différentes **optiques spécialisées** : focalisée 60º (zones de travail, événements sportifs), focalisée 25º (longues distances, pistes sportives, espaces industriels) et asymétrique 136x78º (grandes surfaces, parkings, stades). Dimensions 305x75x80 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Puce BRIDGELUX 3030-3D**

7500 lm, grande puissance et efficacité. **? 100% aluminium**

Laqué au four, anti-oxydation saline, compact et léger. **? Optiques spécialisées**
60º, 25º ou asymétrique 136x78º selon l'application. Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED MAGNUM PROPuissance50WFlux lumineux7500 lmPuce LEDBRIDGELUX SMD 3030-3DConstruction100% aluminium, laqué au fourOptiques60º / 25º / asymétrique 136x78ºDimensions305x75x80 mmUsageExtérieur, longue distance et grandes surfaces Avantages

- **Puce BRIDGELUX 3030-3D :** 7500 lm.
- **100% aluminium :** laqué au four, anti-oxydation.
- **Compact et léger :** moins de support nécessaire.
- **Optiques au choix :** 60º, 25º ou 136x78º.
- **305x75x80 mm :** robuste et efficace.
- **Longue distance :** et grandes surfaces.

Applications recommandées ?**Zones industrielles** — éclairage puissant.?**Stades et terrains** — longue distance.?**Parkings et aéroports** — optique asymétrique.?**Façades et événements** — faisceau focalisé. Guide d'installation 1**Choisir l'optique**
Sélectionnez 60º, 25º ou asymétrique selon le besoin.2**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.3**Fixer le projecteur**
Orientez et fixez sur le support ou le poteau.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle puce LED utilise-t-il ?**

Une diode BRIDGELUX SMD 3030-3D, pour 7500 lumens. **Quelles optiques sont disponibles ?**

Focalisée 60º, focalisée 25º et asymétrique 136x78º. **De quoi est-il fait ?**
100% aluminium laqué au four, anti-oxydation saline. ?

50W
7500 lm?

Aluminium
Bridgelux?

Optiques
60/25/136x78?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




PARKING
MOCKUPS
BILLBOARD
MINING
WHAREHOUSE


STADIUMS
HIGH MAST
PORT
AIRPORT
















47163
37730
28297
18865
9432
0
-180
-120
-60
0
60
120
180
C0-C180
C90-C270
Unit: cd