

Plafonnier LED circulaire 20W 2000Lm

Codes produits :

Référence LM5245



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 20
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4500K
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: SAN'AN
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 2000
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
IK: IK08
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø225x20mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4500K, Blanc chaud 3000K, Blanc froid 6000K

Description du produit :

Plafonnier LED de surface d'une puissance de 20W, avec d'excellentes performances et un **flux lumineux de 2000 lumens**.

Fabriquée en aluminium et polycarbonate opale, laquée blanc. Il intègre des **LED SMD2835** hautes performances, émettant de la lumière de manière homogène et lumineuse, sans ombres ni zones sombres.

Le **plafonnier de surface à LED** intègre tous les accessoires pour un montage facile et propre sur les plafonds ou les murs.

Avec une épaisseur de seulement 2 cm, il est parfait pour le montage en surface dans les plafonds où il n'est pas possible d'encastrer.

Pour une utilisation en intérieur, degré IP20.

Dimensions : Ø225x20mm

3 ans de garantie.

Galerie de produits :

