Luminaire linéaire suspension LED LOLA Stone 150cm

Codes produits :

Référence 17017-15-GR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 60
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 2700K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
LED: SMD3040
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 6600
Couleur: Gris
IP: IP20
Angle d'ouverture: 60º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.97
Mesures (mm): 1500x88x40mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: C
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 2700K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6000K
Système de régulation: Non dimmable (On/Off), TRIAC, DALI

Description du produit :

Luminaire linéaire design gris pierre, microprismatique UGR19 Suspension linéaire LED LOLA gris pierre 150 cm 60W 6600 lm UGR19 SMD3040 fabriqué en Espagne

La de est un luminaire professionnel fabriqué en Espagne, à profil en aluminium laqué et diffuseur microprismatique . LED SMD3040 à , pour seulement 60W, usage intensif jusqu'à 24h.

? 60W? 6600 lm? UGR 19? 150 cm

60W
Puissance6600 lm
Flux lumineux110 lm/W
Efficacité150 cm
Longueur

Le **luminaire linéaire LED DESIGN LOLA gris pierre** est une solution d'éclairage professionnel fabriquée en **Espagne**, conçue pour offrir un éclairage efficace et de haute qualité dans des environnements exigeants. Avec un profil en aluminium laqué gris pierre et un design moderne, il est idéal pour les espaces nécessitant un éclairage élégant et fonctionnel.

Équipé de **LED SMD3040**, il offre des performances exceptionnelles de **110 lm/W**, émettant un flux lumineux de **6600 lumens** pour une consommation réduite de seulement 60W. Parfait pour un usage intensif jusqu'à 24h, il intègre un **diffuseur microprismatique** réduisant l'indice d'éblouissement à UGR 19, pour un confort visuel optimal. Longueur 150 cm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? UGR 19 microprismatique**

Diffuseur anti-éblouissement, confort visuel optimal. **? SMD3040, 110 lm/W**

6600 lm pour 60W, haute efficacité, usage 24h. **?? Fabriqué en Espagne**

Profil aluminium laqué gris pierre, design professionnel. Caractéristiques techniques Type de produitSuspension linéaire LED LOLACouleurgris pierreLongueur150 cmPuissance60WFlux lumineux6600 lmEfficacité110 lm/WLEDSMD3040DiffuseurMicroprismatique (UGR 19)ProfilAluminium laquéOrigineFabriqué en EspagneUsageIntérieur professionnel (jusqu'à 24h) Avantages

- **UGR 19 :** diffuseur microprismatique.
- **SMD3040, 110 lm/W :** haute efficacité.
- **60W, 6600 lm :** consommation réduite.
- **Fabriqué en Espagne :** qualité professionnelle.
- **Aluminium laqué gris pierre :** design moderne.
- **Usage 24h :** environnements exigeants.

Applications recommandées ?**Bureaux et open spaces** — confort visuel UGR19.?**Commerces et showrooms** — éclairage linéaire.?**Restaurants et halls** — design suspendu.?**Espaces professionnels** — usage intensif. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Régler la suspension**
Ajustez la hauteur des câbles de suspension.3**Fixer au plafond**
Fixez les supports et le luminaire au plafond.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Réduit-il l'éblouissement ?**

Oui, son diffuseur microprismatique offre un UGR 19. **Quelle est son efficacité ?**

110 lm/W, soit 6600 lumens pour 60W. **Où est-il fabriqué ?**
En Espagne, pour un usage professionnel intensif (jusqu'à 24h). ?

60W
6600 lm?

UGR19
110 lm/W?


150 cm
Gris pierre?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




URG<19
VISION COMFORT


32,3
27,3
23,5
15,8
12
6,9
28
87,55
23,5
1,5
25,6
29,2
30,2
39,9


RAL 7030