Projecteur solaire LED PRO 100W LUMILEDS 2000Lm CCT capteur RADAR

Codes produits :

Référence IL100W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 100
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Dimable: Control Remoto
Luminosité (Lm): 2000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?75
Couleur: Gris
IP: IP65
IK: IK08
Angle d'ouverture: 90º
Mesures (mm): Projecteur: 205x173x45mm
Mesures (mm): Panneau: 350x250x17mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe Énergétique 2023: A
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Projecteur solaire PRO, CCT, panneau monocristallin, capteur RADAR Projecteur solaire LED PRO 100W CCT sélectionnable LUMILEDS 2000 lm capteur RADAR

Le à puce offre
avec température (3000K / 4000K / 6500K).
Panneau solaire monocristallin indépendant de 12W, ,
totalement autonome sans connexion au réseau.

? Solaire? 2000 lm? RADAR? CCT

100W
Puissance2000 lm
Flux lumineuxCCT
3000-6500KRADAR
Capteur

Le **projecteur solaire LED extérieur 100W** est une solution d'éclairage puissante et efficace, avec une température de couleur **CCT sélectionnable** entre 3000K, 4000K et 6500K et un flux lumineux de **2000 lumens** grâce à sa puce **LUMILEDS**. Doté d'un **panneau solaire monocristallin indépendant de 12W**, il garantit un fonctionnement totalement autonome sans besoin de connexion au réseau électrique.

Son **capteur RADAR** détecte le mouvement et adapte l'éclairage, optimisant l'autonomie de la batterie tout au long de la nuit. Écologique et économique, il est idéal pour l'éclairage de rues, jardins, parkings, entrepôts et zones sans accès au réseau, avec une installation rapide et sans câblage électrique.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Capteur RADAR**

Détection de mouvement, autonomie optimisée toute la nuit. **? CCT + LUMILEDS**

3000/4000/6500K, 2000 lm, puce de qualité. **? Panneau monocristallin 12W**
Totalement autonome, sans connexion au réseau. Teintes de lumière disponibles

Sélecteur CCT : choisissez la température de couleur selon l'ambiance souhaitée.

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6500 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur solaire LED PROPuissance100WFlux lumineux2000 lmPuce LEDLUMILEDSTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6500KCapteurRADAR (mouvement)Panneau solaireMonocristallin indépendant 12WAlimentationSolaire (sans connexion au réseau)UsageExtérieur (rues, jardins, parkings) Avantages

- **Capteur RADAR :** détection de mouvement.
- **CCT 3000/4000/6500K :** température au choix.
- **Puce LUMILEDS :** qualité et efficacité.
- **Panneau monocristallin 12W :** autonome.
- **100% solaire :** sans connexion au réseau.
- **Extérieur :** rues, jardins et parkings.

Applications recommandées ?**Rues et avenues** — éclairage public solaire.?**Parkings et entrepôts** — grandes surfaces.?**Jardins et parcs** — sans câblage.?**Zones isolées** — 100% autonome. Guide d'installation 1**Charger au soleil**
Exposez le panneau monocristallin à la lumière du jour.2**Choisir la température**
Sélectionnez la CCT (3000/4000/6500K).3**Fixer le projecteur**
Montez-le sur un mur, un poteau ou un support.4**Activer le RADAR**

Mettez en marche ; le capteur gère l'éclairage. Questions fréquentes **Comment fonctionne le capteur RADAR ?**

Il détecte le mouvement et adapte l'éclairage pour optimiser l'autonomie. **Peut-on choisir la température ?**

Oui, CCT sélectionnable 3000K, 4000K ou 6500K. **Faut-il une connexion au réseau ?**
Non, il est 100% solaire avec panneau monocristallin indépendant. ?

100W
2000 lm?
RADAR
CCT?
LUMILEDS
12W?
En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :









